

敷设埋式地区光缆HYAT23 10 × 2 × 0.5

产品名称	敷设埋式地区光缆HYAT23 10 × 2 × 0.5
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:天津
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

HYAT23-10*2*0.5 大对数通信电缆 厂家定做

HYA 实心聚烯烃绝缘聚综合铝护套市内通信电缆用于室外电话电缆总线连接电缆

HYAT实心聚烯烃绝缘聚综合铝护套充油防潮市内通信电缆使用在潮湿阴雨的环境

HYAC实心聚烯烃绝缘聚综合铝护套自承式市内通信电缆用在城市架空室外电话总线连接电缆

HYA22实心聚烯烃绝缘聚氯综合铝护套钢带铠装市内通信电缆用于一般地埋市话通信电缆

HYA23实心聚烯烃绝缘聚综合铝护套钢带铠装市内通信电缆用于潮湿地下市话通信电缆HYA53实心聚烯烃绝缘聚氯综合铝护套钢塑复合带铠装市内通信电缆用于管道或竖井中市话通信电缆

电缆的缆绳主要由芯线、芯线绝缘、缆心绝缘、缆心扎带、包带层等组成。

- 1、导线材料：使用的是退火软铜线，根据通信服务范围 and 用户分布情况采用不同线径及不同对数的电缆。
- 2、导线绝缘层：采用实心聚、泡沫聚、泡沫/实心皮聚等不同的绝缘结构，主要是为了改善电缆的性能，以适应不同用途电缆的需要。通常要求绝缘层应均匀连续、无裸露、表面光洁圆整和针孔极少。
- 3、芯线扭绞：为了减少电缆内各回路间的串音干扰及电磁耦合系数，决定于芯线间的相互位置，即扭绞节距。所以全塑电缆采用20多种节距。
- 4、缆心结构：芯线扭绞成对（或组）后，再将若干对（或组）按一定规律绞合成为缆心。
- 5、缆心包带：

采用聚酯，聚丙烯，聚或尼龙等复合材料制成，具有非吸湿性，介电，隔热性能，一般为白色，重叠包复在缆心外面。三、芯线色谱、扎带色谱 1、芯线色谱 全色谱线组合扭绞成25种不同色标的线对。