

铝天花吊顶板 中兆通

产品名称	铝天花吊顶板 中兆通
公司名称	天津中兆通幕墙材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海经济开发区北区中央大道8号
联系电话	15510903111 15510903111

产品详情

铝单板加工使用注意事项：

1、贮存：应将板材存放于干燥通风处，且平放在平整的表面上，切勿、撞击。

2、搬运：搬运板材应将板的四边同时抬起，严禁推拉、抽取，以免刮伤板面。

3、开槽：用开槽机或锣机开槽时，应使用半圆头式大于90度的铣刀。下刀既不要过深伤及铝单板，也不要过浅使折边困难，铝天花吊顶板，应留有0.2-0.3MM厚塑料芯材连同铝单板一起弯边，以增加强度和韧性，否则在弯边时铝单板可能断裂或漆膜爆裂。

铝单板进入建筑建材市场已经长达几十年，早已形成一个相当成熟的体系，在加工技术方面也紧跟现代社会的需求，不断进步。其实在很多大型公共建筑设施中，就经常看到它的身影，因其易施工、好安装等等特性，被广泛应用于很多建筑。

1、施工特点

铝单板安装时是由加强筋和角码形成一个牢固的整体，这一施工特点，增加了饰面的整体性，能有效增强抗风抗震的能力。除此之外也根据客户要求定制加工好造型，将定制成品运输到施工现场直接进行安装，不需要施工现场加工，避免影响其他项目的进度，自重轻的特点也给现场施工安装降低了难度。

2、材料特性

在大型公共建筑中，对安全性能的要求往往较高。铝单板本身材料的特性，可以满足这一要求。

因为经过铬化等处理，铝单板是不燃烧的，阻燃防火效果的到了极大的保证。面层采用氟碳喷涂，氟碳涂料本身防腐、不粉化的特点，更加适合室外装饰的使用场景。同时伴随人们环保意识的不断增强，铝板可以全部回收的特点也十分符合现在的环保意识，这不同于其他装饰材料，其他装饰材料往往循环使用率低，造成了极大的资源浪费，铝单板很好的解决了这一问题。

铝单板幕墙的材质及构造：

铝单板铝单板幕墙采用高强度铝合金板材，其常用厚度为1.5、2.0、2.5、3.0MM，型号为3003，状态为H24。常规材料大尺寸为1220MM×2440MM。其构造主要由面板、加强筋和角码组成。角码可直接由面板折弯、冲压成型，也可在面板的小边上铆装角码成型。加强筋与板面后的电焊螺钉连接，使之成为一个牢固的整体，极大增强了铝单板幕墙的强度与刚性，保证了长期使用中的平整度及抗风抗震能力。如果需要隔音保温，可在铝板内侧安装的隔音保温材料。

铝天花吊顶板-中兆通(推荐商家)由天津中兆通幕墙材料有限公司提供。天津中兆通幕墙材料有限公司实力雄厚，信誉可靠，在天津天津市的其它等行业积累了大批忠诚的客户。中兆通带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！