

聚结分离滤芯厂家 无锡驰业环保 鹰潭聚结分离滤芯

产品名称	聚结分离滤芯厂家 无锡驰业环保 鹰潭聚结分离滤芯
公司名称	无锡驰业环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区胡埭工业园
联系电话	13616182818 13616182818

产品详情

保安过滤器滤芯改换频繁的原因有：

- (1)原水水质不稳定，经常性动摇，导致进入滤芯的颗粒性物质过多，形成周期缩短;
- (2)预处理运转效果差，预处理投加的絮凝剂、阻垢剂等互相不兼容或与水源不匹配，构成的粘状物质附着在滤芯外表，导致滤芯有效过滤面积降低，形成滤芯改换频繁;
- (3)滤芯质量不好，聚结分离滤芯厂家，质量差的滤芯内外孔径根本相同，实践上只要外层起拦截作用，而好的滤芯过滤孔径是由外向内逐级减小，鹰潭聚结分离滤芯，内层过滤精度为 $5 \pm 0.5 \mu m$ ，纳污量大更大，用的时间长还能保证出水水质合格。

延长滤芯使用周期的措施：

- (1)水源普通是固定的水源，不能随便改动;
- (2)改善预处理运转效果，优化絮凝剂及助凝剂加药量，选择合适水源的阻垢剂，调整各预处理设备到达较好的运转状态，严格依照操作规程请求，保证预处理出水水质合格;
- (3)选用质量有保证的品牌滤芯，既能延长滤芯使用周期，又能保证保安过滤器出水水质;

常见过滤材：。

防火等级 美火等级

过滤器的防火等级，美国UL保险商试验所标准，UL-900-1997

二级(Class 1) 过滤器(干净时)遇明火不燃烧，聚结分离滤芯公司，仅散发极微量的烟雾。

二级(Class 2)

过滤器(干净时)遇明火轻微燃烧，或散发有限的烟雾，聚结分离滤芯报价，或两者同时发生。

过滤器结构与防火分类，美国环境科学与技术研究所IES-RP-CC001.3-1993 类(Grade 1)：

不燃结构，能承受恶劣的环境，结构坚固。主要用于军事、原子能、重要工业。满足美准MIL-F-51068。

第二类(Grade 2)：

阻燃结构，经耐水试验、耐低温试验、以及标准MIL-F-51068中的部分试验。

满足美国UL-586标准的试验(火焰试验)。

第三类(Grade 3)：遇火不燃烧，仅散发微量烟雾。符合UL-900标准中的一级。

第四类(Grade 4)：遇火轻微燃烧，或散发有限烟雾。符合UL-900标准中的二级。

第五类(Grade 5)：

阻燃材料结构，无助燃物质，遇火仅产生少量烟雾或不产生烟雾。用于洁净室顶送风或侧送风处的空气过滤。

第六类(Grade 6)：

用于无特殊防火要求和不十分重要的场所。

过滤袋的一般型号有哪些？

每个厂家滤袋型号命名可能都不会一样，区别就是材质，滤袋尺寸，就我所知滤袋材质有：尼龙，聚、聚酯、不锈钢、聚四氟，大小根据过滤器区分有：2号袋、1号袋、5号袋、4号袋、3号袋（由大到小），其他的就是非标的了。

国滤产品广泛运用于汽车工业，化工，电子，食品饮料，金属加工，石化，油漆和瓷漆，制药，树脂塑胶油墨和涂料，水处理等行业。

聚结分离滤芯厂家-无锡驰业环保(在线咨询)-鹰潭聚结分离滤芯由无锡驰业环保科技有限公司提供。无锡驰业环保科技有限公司是从事“袋式过滤器,自清洗过滤器,反冲洗过滤器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：欧总。

