

PA6抗冲件 高韧性PA6 高强度PA6 CM1011G-45日本东丽

产品名称	PA6抗冲件 高韧性PA6 高强度PA6 CM1011G-45日本东丽
公司名称	上海韬盛塑化科技有限公司
价格	33.00/KG
规格参数	品牌:东丽 型号:CM1011G-45 产地:日本
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	17612131898

产品详情

基本性能额定值单位测试方法

(23 .24hr)

Dry|1.9%Water0.9|-

(23)

Dry|1.9%Water5.3|-

物理性能额定值单位测试方法

Dry|1.9%Water1.50|-

机械性能额定值单位测试方法

Dry|1.9%Water4.5|4.5

弯曲模量(冲击强度 (-40))	Dry 1.9%Water125 175
弯曲模量 (80)	Dry 1.9%Water6.2 4.4
拉伸屈服强度 (23)	Dry 1.9%Water205 130
弯曲模量 (-40)	Dry 1.9%Water14.0 12.5
弯曲强度 (23)	Dry 1.9%Water290 180
断裂伸长率 (23)	Dry 1.9%Water5.0 5.0
拉伸屈服强度 (80)	Dry 1.9%Water120 85
IZOD无缺口冲击强度 (23)	Dry 1.9%Water100 120
弯曲强度 (-40)	Dry 1.9%Water330 280
IZOD缺口冲击强度 (23)	Dry 1.9%Water155 195

抗拉强度	Dry 1.9%Water260 220
(23)	Dry 1.9%Water190 120
(80)	Dry 1.9%Water100 70
剪切强度 (23)	Dry 1.9%Water95 75
断裂伸长率 (80)	Dry 1.9%Water8.0 8.0
弯曲强度 (80)	Dry 1.9%Water160 110
洛氏硬度 (23)	Dry 1.9%WaterR121,M95 -
IZOD无缺口冲击强度 (-40)	Dry 1.9%Water90 95
拉伸屈服强度 (-40)	Dry 1.9%Water290 250
热性能 额定值单位测试方法	Dry 1.9%Water0.40 -

线性热膨胀系数

Dry|1.9%Water2|-

熔点

Dry|1.9%Water225|-

热变形温度

(0.46MPa)

Dry|1.9%Water225|-

(1.86MPa)

Dry|1.9%Water215|-

冲击性能额定值单位测试方法

Dry|1.9%Water45|45