

# CHCX赐祥科技防爆风幕机BFM-100--380V

产品名称	CHCX赐祥科技防爆风幕机BFM-100--380V
公司名称	合肥赐祥数字科技有限公司
价格	1650.00/台
规格参数	品牌:赐祥科技 型号:BFM-100 风量:1650
公司地址	瑶海区红光街道枞阳路仙居苑9#109
联系电话	18949978817

## 产品详情

防爆风幕机简介：

此产品型号规格：BFM-60,BFM-90,BFM-100,BFM-120,BFM-150,BFM-180,BFM-200可供客户选择

赐祥科技防爆风幕机是通过高速防爆电机带动贯流或离心风轮产生的强大气流，形成一道无形的门帘。亦称风帘机、空气幕、空气门。可安装在制冷、空调、防尘、隔热的冷藏库、手术室、实验室、化工厂、变电站等门口上方，用该机器能把室内外的空气隔开，使人员出入方便，又能防止室内外冷热空气交换，同时防尘、防污染、防蚊蝇。

防爆风幕机特点：

- 1、隔热功能。化工厂、化学冷库等经常出入的地方需要不断开关门，热风幕能以60-80%的效率来保持室内的冷、暖空气温度，以达到细微的温度变化。
- 2、防尘功能。如果在精密的机械工厂或面对制药厂，化工厂，门厅中安装风幕机，可以有效的阻断外面的灰尘，能以60-80%的水平保持清洁。
- 3、全金属外壳，采用不等距贯流超静风轮，出风平稳均匀，机器尺寸小、风压高，阻断效果好，是大型化工厂，制药厂广泛使用的机型。
- 4、防爆热风幕由离心风机、上风斗、下风斗、换热器等部件组成。分热水型、蒸汽型、冷热水型三种；分明装、暗装两大类。
- 5、防爆热风幕数量以门为单位，可委托我公司制作，计价另计。

6、本产品有不同的型号尺寸，请根据安装位置的尺寸进行选购，也可以定做特殊长度、特殊参数的产品。

防爆风幕机适用范围：

防爆风幕机安装在制冷、空调、防尘、隔热、化学车间、精车间、喷漆等容易发生爆燃的场所、起动该机，能把室内外的空气隔开，起到既出入方便，又能防止室内外冷热空气交换，同时，又具有防尘、防污染之功效。广泛用于电子、仪表、制药、食品、精密加工、化工、制鞋及服务、商业等等行业。

防爆风幕机工作原理：

风幕机产生高速的气流，将室内外分成两个独立温度区域，创造舒适的室内环境，保持室内空调及净化空气的效果，节省电能的同时，又令空气循环，有效隔离灰尘、烟气、臭气和昆虫等微生物。能有效防止冷（暖）气外泄，节省用电，在空调机长时间运转时，辅助循环调节温度，达到节约能源改善环境。

防尘、防虫效果：风幕机产生高速气流，形成一道保护门，能有效阻挡室外灰尘及飞虫侵入，保持室内清洁。

防烟及有害气体效果：防爆风幕机的空气循环系统能令车间，实验室内各角落强力阻隔有害气体的飘散及工业废气进入室内。

空气循环效果：在制药厂、化工厂、生产车间所等因空间大而产生空调能量分配不均时，风幕机的空气循环系统功能达到室内温度均衡。