

# 耐腐蚀手动闸板阀、耐酸碱闸板阀

产品名称	耐腐蚀手动闸板阀、耐酸碱闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	型号:PZ73F、H-16P 材质:304, 316不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73F、H-16P耐腐蚀手动闸板阀、耐酸碱闸板阀的上密封突破了常规的密封形式，采用上盖结构，使得上密封由大面积的矩形密封改成了小面积的圆周密封，密封性能大大提高。在圆周密封的基础上，又采用了目前上先进的浮动密封改成了面积的圆周密封，密封性能大大提高。在圆周密封的基础上，又采用了目前上先进的浮动密封结构（见图一），使得上密封达到了与管道同寿命的程度，从而整体上提高了阀门的使用寿命。

耐腐蚀手动闸板阀、耐酸碱闸板阀在手轮顶部加装封套装置后，可以使阀门活动部件全部处于封闭状态，闸板和阀杆的丝杆传动不会因润滑油干枯而卡涩。特别适合在粉尘及干燥的恶劣环境中长期正常工作（见图二）。注：可根据使用单位的环境和要求来设计与生产，适合用户的安装和使用。

## 耐腐蚀手动闸板阀、耐酸碱闸板阀性能规范

壳体试验 (MPa) 密封试验 (MPa) 工作温度 适用介质

公称压力 (MPa)

1.01.6                      1.52.4                      1.11.8                      100                      1 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

00

## 主要零部件材质

体、盖  
不锈钢、碳钢、灰铸铁

闸阀  
碳钢、不锈钢

阀杆  
不锈钢

密封面  
橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

耐腐蚀手动闸板阀、耐酸碱闸板阀连接尺寸

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M
1.0	50	43	160	125	100		4-M
	65	46	180	145	120		
	80	195	135	220			
	100	52	215	155		8-M16	
	125	56	245	210	185	230	
	150	280	240		8-M20	280	
	200	60	335	295	265	360	
	250	68	390	350	320		12-M
	300	78	440	400	368	400	
	350	500	460	428		16-M20	
	400	102	565	515	482		16-M
	450	114	615	532		20-M22	
	500	127	670	620	585		