

耐腐蚀手动插板阀，手动耐腐蚀插板门

产品名称	耐腐蚀手动插板阀，手动耐腐蚀插板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1150.00/台
规格参数	型号:PZ73F、X-10P 材质:304，316不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73F、X-10P，PZ73W/H-16P耐腐蚀手动插板阀，手动耐腐蚀插板门应用范围：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

耐腐蚀手动插板阀，手动耐腐蚀插板门主要性能规范

公称压力(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)	工作温度	适用介质
1.01.6	1.52.4	1.11.8	100 100	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

耐腐蚀手动插板阀，手动耐腐蚀插板门主要零部件材质

阀体、压盖 不锈钢	闸板 不锈钢	阀杆	密封面
--------------	-----------	----	-----

耐腐蚀手动插板阀，手动耐腐蚀插板门主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	160	125	100	330	4-M16	180	
	65	145	120	360				
	80	195	135	390	220			
	100	215	155	440	8-M16			
	125	245	210	185	510	230		
	150	60	280	240	600	8-M20		
	200	335	295	265	700			
	250	70	350	320	840	12-M20		
	300	80	400	368	960			
	350	90	500	460	428	1110	16-M20	
	400	565	515	482	1250	16-M22		
	450	114	615	532	1380	20-M22	530	
	500	127	670	620	585	1530		
	600	154	780	725	685	1800	20-M27	
	700	165	895	800	2150	24-M27		
	800	1010	950	898	2420	24-M30	680	
	900	200	1050	1005	2680	28-M30		
1000	1220	1160	1115	3100				
1200	254	1450	1325	3450	32-M36			
1.6	99	250	285	340	405	355	310	12-M22 410