

铝银浆生产厂家 济南铝银浆 旭阳铝颜料

产品名称	铝银浆生产厂家 济南铝银浆 旭阳铝颜料
公司名称	内蒙古旭阳新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	内蒙古自治区通辽市霍林郭勒工业园区
联系电话	15615942715 15615942715

产品详情

铝银浆虽然它的名字里面含有“银”，但它并不含有任何“银”的成分，因为铝银浆主要是通过“铝”的金属光泽去取代“银”的效果，所以它属于金属颜料的范畴。另外，铝银浆应用比较广泛，基本上涵盖了工业涂料、建筑涂料、油墨印刷以及特种行业。所以大家在使用之前一定要提前跟厂家进行沟通，明确自身所需的产品要求，也能让铝银浆厂家根据客户需求进行优匹配，确保客户找到真正需要的产品。

铝银浆可以保存多久呢，铝银浆保质期为1年，铝银浆保存时注意切勿放在高温地方存放，温度好在15-40，要注意的是温度不要低于15度，水性铝银浆，应放在阴凉的地方以免铝银浆的矿物油和铝银浆的剂挥发，导致铝银浆结块，铝银浆使用完以后立即把袋子绑好，盖好桶盖，如果没有保存好铝银浆就会没有光泽，做出来的效果不佳，导致铝银浆发黑，会有颗粒。

铝银浆作为一种金属颜料，可以让涂料产生不同于其他普通颜料的特殊效果，其在使用过程的一些技巧做简单阐述：

4、许多常用的涂料基料如油性清漆基料，丙烯酸酯，铝银浆生产厂家，醇酸，环痒酯和水性基料，都可应用在非浮型铝银浆颜料.总体来说，任何涂料基料或溶剂只要和铝银浆的溶剂载体相容，并且不会对铝银浆造成化学破坏都是合适的.特别注意的一点.铝是一种活泼金属，漆料酸价应控制在7以下.

5、当一种含铝银浆的涂料系统需要加入金属催干剂时，对非浮型铝银浆而言，只有不会与铝鳞片表面上的脂肪酸反应的催干剂方可使用，铝银浆价格，建议选用钴、锆、锰催干剂.

6、添加比例:

有色底漆的铝银浆添加比例1%-4%

纯银色底漆的铝银浆添加比例4%-10%

单层金属闪光漆中铝银浆添加比例5%-13%

防腐漆、罐装、及卷材涂料铝银浆添加比例10%-13%

7、涂膜表面呈平行定向时，达到佳效果.平行定向差会导致混浊或漫反射现象.片状颜料的定向与配方及施工条件有关.溶剂的挥发造成湿涂膜的收缩，终将铝颜料压成水平定向位置.涂料中溶剂含量越高，这种作用越强.这就解释了片状颜料定向的现象.因此，低固体份的涂料的光学性质要比高固体份涂料的更好.溶剂的挥发会造成湿膜内部强烈的涡流，济南铝银浆，但若溶剂挥发太慢，就会形成所谓的具纳尔德旋涡，阻碍铝颜料的平行定向(产生浑浊现象).可使用树脂促使溶剂挥发(如酯丁纤维素CAB)，也有采用一些助剂.它们能固定片状颜料.蜡分散体能具有"间隔作用"，表面活性剂也有类似的功能.但在使用前应先试验其功能.

铝银浆生产厂家-济南铝银浆-旭阳铝颜料由内蒙古旭阳新材料有限公司提供。内蒙古旭阳新材料有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！