

# 商场用双速消防排烟管道风机 启迪人工环境

产品名称	商场用双速消防排烟管道风机 启迪人工环境
公司名称	山东启迪人工环境系统有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城鲁权屯腾鲁大街
联系电话	13645349258 13645349258

## 产品详情

### 双速消防排烟管道风机的实际操作问题

问题一、当双速消防排烟管道风机运行中，出现各种各样异常现象，或者震动太过强烈，应当立即终止运行，厂价供应双速消防排烟管道风机，对其开展整体性查验，查验哪儿出现难题，随后对其开展检修，防止更为严重状况产生。

问题二、当双速消防排烟管道风机处在室外自然环境里时，应做好防雨对策。因为离心风机的关键原材料时金属材料的，因此金属材料遇水非常容易锈蚀，浸蚀。做好防雨对策极其重要。

### 双速消防排烟管道风机的应用知识介绍：

应用1、双速消防排烟管道风机在正常情况下，连续运转一个月左右，须用黄油枪向轴承注入钙钠基润滑脂或二硫化钼润滑脂。

风机连续运行3-6个月，商场用双速消防排烟管道风机，更换一次润滑脂，以充满轴承空间2/3为宜。

应用2、双速消防排烟管道风机定期维护保养，消除风机内部的积灰、污垢等。

应用3、在双速消防排烟管道风机的开机、停机或运转时，如发现不正常情况，双速消防排烟管道风机价格报价，主要包括温度、振动、噪音等，应立即进行检修。

应用4、利用调节装置将三角胶带经常保持均匀拉紧状态，不能过松或过紧。几条三角胶带长度应尽量相同。

应用5、对于未使用的备用机或停用时间过长的双速消防排烟管道风机，安徽双速消防排烟管道风机，应定期将转子旋转 $120^{\circ}$  - $180^{\circ}$ ，以免主轴弯曲。

### 双速消防排烟管道风机的安装技巧分析

双速消防排烟管道风机是现在建筑物建设中必须要进行安装的一部分，标准要求在 $300^{\circ}\text{C}$  高温条件下连续运行60分钟以上、 $100^{\circ}\text{C}$  温度条件下连续20小时/次不损坏。它主要是用高层建筑、地下车库、隧道、烘箱和任何需要排放高温气体的场合。

除此之外，我们还应该了解到的是双速消防排烟管道风机安装方式可分为卧式和屋顶式，在安装时注意保持风机的水平位置，对风机与地基的结合面和出风管的联接等，应调整使之自然吻合不得有强行联接，不允许将管道重量加在风机的部件上。

商场用双速消防排烟管道风机-启迪人工环境由山东启迪人工环境系统有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东启迪人工环境系统有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!