

## 江苏280度常开防火阀 启迪人工环境

产品名称	江苏280度常开防火阀 启迪人工环境
公司名称	山东启迪人工环境系统有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城鲁权屯腾鲁大街
联系电话	13645349258 13645349258

### 产品详情

280度常开防火阀的安装，280度常开防火阀加工厂家，你知道吗？

小编为大家分享下分享下280度常开防火阀的安装：

280度常开防火阀是安装在家用空调送、排风体系或着单纯性的房间内送、排风体系管道上的，江苏280度常开防火阀，房间内着火后280度常开防火阀的易熔杆在做到70°时融断，280度常开防火阀关掉要害功效是为了更好地一间屋子着火后不许明火和烟根据管道到其他屋子去。

280度常开防火阀的阀门若与风机联动的应选用带双微动开关装置。竖直风管与各层水准风管相接处的水准管段，280度常开防火阀价格报价，管道穿越重生修建变形缝的两头。

感谢大家的观看，欢迎与我们公司合作！

分享下280度常开防火阀产生振动的原因

分享下280度常开防火阀产生振动的原因：280度常开防火阀刚开始工作时轴承部位的振动很小，但是随着运转时间的加长，280度常开防火阀内粉尘会不均匀的附着在叶轮上，逐渐破坏280度常开防火阀的动平衡，280度常开防火阀厂家，使轴承振动逐渐加大，所以就逐渐开始振动了。我们公司主要产品有消防高温排烟风机、280度常开防火阀、排烟风机

、轴流风机、等多个产品，欢迎您的选购！期待与您的合作

280度常开防火阀施工安装：

1. 280度常开防火阀可与通风机、排烟风机连锁。
2. 280度常开防火阀阀门的操作机构一侧应有不小于200mm的净空间以利检修。
3. 安装阀门前必须检查阀门的操作机构是否完好，动作是否灵活有效。

4. 280度常开防火阀应安装在紧靠墙或楼板的风管管段中，防火分区隔墙两侧的280度常开防火阀距墙表面不应大于200mm，280度常开防火阀两侧各2.0m范围内的管道及其绝热材料应采用不燃材料。

5. 280度常开防火阀应单独设支吊架，以防止发生火灾时管道变形影响其性能。

6. 280度常开防火阀的熔断片应装在朝向火灾危险性较大的一侧。

江苏280度常开防火阀-启迪人工环境由山东启迪人工环境系统有限公司提供。山东启迪人工环境系统有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！