

瑞丽立体停车厂家 莱贝慧城停车设备 立体车库租赁

产品名称	瑞丽立体停车厂家 莱贝慧城停车设备 立体车库租赁
公司名称	四川莱贝停车设备有限公司
价格	4980.00/台
规格参数	品牌:LAIBEI莱贝 型号:简易升降式 适用:房地产开发商
公司地址	四川省成都市青羊区光华东三路486号中铁西城 写字楼3栋825-826号
联系电话	028-85084362 18190797986

产品详情

LAIBEI莱贝机械式停车设备主营瑞丽立体停车厂家 莱贝慧城停车设备 立体车库租赁等。对于越来越流行的立体车库来说，您不清楚它的存取车方式怎么行?在此，立体车库厂家来为我们进行详细介绍，希望能对各位有所帮助：1、固定用户存车有卡(持有期卡和储值卡)的在进入停车场时，经车辆检测器检测到车辆后，将IC卡在地面入口控制机的读卡区掠过，读卡器读卡并判断卡的有效性，同时机摄录该车的图像，对于有效的IC卡，系统将按照卡内的车辆(车型、大小等)合理分配车库、空车位，并通过语音和中英文显示屏提示。自动道闸的闸杆升起放行并将相应的(如进入时间等)存入库中。车位引导显示屏亮起，指示通往所对应的地下车库。到达地下车库后在车库旁的读卡器上读卡确认车辆已停好在原先分配好的空车位置再离开车。2、临时用户存车若为临时车(无卡)停车时则要在地面入口控制机上按"取卡"按钮，入口管理员人工判断来车的类型，并通过电脑键盘将车号码和车的类型(D型、Z型、X型、K型)分别输入电脑并写入待发的临时卡中，系统将按照车型大小自动合理分配车库和车位给此卡，完毕后入口控制机送出卡片。取卡后则按有卡用户停放流程停车。3、取车方式：在任一车库读卡器上读卡，读卡器语音提示该车所停放的车库号码到的车库将车驶出，到达出口后在出口控制机上读卡，系统自动收费(临时车则将卡交给出口管理员读卡交费)。机拍照后电脑调出入场时照片进行图像对比，管理员确认无误后开闸放行。了解了存取车的方式，那么您确定能正确使用了吗?立体车库厂家指出新型立体车库考验驾驶术，所以练好您的开车术也是很关键的噢!四川莱贝停车设备有限公司致力于瑞丽立体停车厂家,莱贝慧城停车设备,立体车库租赁、机械停车设备销售、机械式立体车库设备经营租赁、立体停车场建设、停车场经营管理、停车场规划设计、停车场施工建设、共享停车、盘活停车场、收购停车场、租赁停车场、收购停车位、出售停车位、停车资产管理及互联网停车软件开发服务等领域。我们为机场、车站、商场、大学、住宅、PR停车等各种停车类型，从一个停车场一个区域到一个城市提供的停车位经营解决方案。公司严格按照ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系、ISO45001:2018职业健康管理体系要求，优化组织架构，规范内控体系，明确部门分工，积开拓市场。业务特色鲜明，在市场营销、控制、业务、人力资源管理等方面均衡发展，形成覆盖的业务网络，建立了的管理模式。公司现已获得ISO9001:2015质量管理体系证书、ISO14001:2015环境管理体系证书、ISO45001:2018职业健康管理体系证书、AAA诚信经营示范单位、AAA企业登记书、企业AA企业、AAA企业资信登记书、2020年度四川省质量合格·诚信企业推荐单位、AAA质量服务荣誉单位、AAA重服务守单位、AAA重合同守企业、AAA重质量守单位等

书。公司与多家机构、设备制造商、服务团队、停车管理等多家企业形成战略合作关系，一如既往地秉承“、务实”的服务理念，抓住历史机遇，创造奇迹，在尽可能短的时间内，做大做强做。通过持续改进，不断设计并优化停车场方案，为客户提供、化、多元化的立体停车场经营以及术支持服务，致力于成为国内更具力的立体停车场经营提供商。为了响应快速发展的停车需求和引入社会资源优化停车产业结构的号召，莱贝停车设备配合政策，停车体验，解决城市停车难题，将未来停车产业推向新的领域。公司充分利用人才、术和设备优势，租赁一系列适合国情的、高的产品。主要有：瑞丽立体停车厂家,莱贝慧城停车设备,立体车库租赁、简易升降式、升降横移升降式等。该产品具有占地面积少、空间利用率高、安装方便、能耗低、噪音小等特点，适用于各种场地和建设要求。公司为客户提供立体车库规划计划、施工设计、安装调试、运营培训、术支持、机械停车设备销售、租赁、回收等多项服务，直至客户满意。 LAIBEI莱贝立体停车设备致力于瑞丽立体停车厂家 莱贝慧城停车设备 立体车库租赁。一般小型车库选用按钮操作，界面清楚，易于操作，但对于大型车库来说要用上位机来进行对其控制。同时在车库中还采用了一些传感器如烟温传感器以及预警装置，因本系统只有开关量输入而无模拟量输入，凭可编程序控制器本身的抗能力和隔离变压器就能满足要求，因此可不必再另外加其它抗措施。全自动立体车库工作方式全自动立体车库利用计算机、传感器、头和搬运交换设备组成一个完系统来存取。搬运机器人是其中的。存车过程非常简单,只需要用户把径直开到入口的旋转平台上，不必倒车入库。后，其他的都交给机器人系统，你可以在器里看到自己的被机器人的稳定的搬运到的位置。全自动的仓储式立体车库可以分为平面移动类和巷道堆垛类两大类。两种类型的全自动立体车库的内容是车辆的交换术,不同的是到达停车位所采用方式不同。毋庸置疑全自动立体车库很多的优势。全自动立体车库就是满足你需要的下一代多层立体停车场。坡道、全自动停车、在地面上占更少的空间。除了停车位的加，比通的停车场相比，它是一个封闭空间，进入时自动门会自动打开。这样流和就自然分开，使和车内财物更。同时，车辆只需要停放在出入口不必开到里面，节省了燃油，保护了环境。总之，仓储式平面移动类立体车库要比升降横移类立体车库停车难度低很多。此类车库有着良好的用户体验，同时系数高于其他车库产品，是小区及大型商业的。莱贝立体车库主营瑞丽立体停车厂家,莱贝慧城停车设备,立体车库租赁等。传统地下停车库设计要注意的点1.车库的防火分类：四类 类：>300辆 类：151~300辆 类：51~151辆 类：50辆注：车库的屋面有停车也应计入停车总数内2.地下库的耐火等级：3.地下库的防火分区允许建筑面积：2000m²4.车库内设有自动灭火系统防火分区的允许面积：4000m²5.机械式立体停车更多停车数量：50辆，立体库之间应用防火墙分隔6.库贴临其它建筑采用防火墙分隔7.设在其他建筑内的库，应采用分隔墙、分隔楼板、防火挑檐与其他部位隔开7.1分隔墙耐火：3.0小时7.2分隔楼板耐火：2.0小时7.3防火挑檐的耐火：1.0小时7.4防火挑檐尺寸：外挑宽度不小于1米7.5有车库外墙上下窗间墙高度不应小于1.2米8.车库内的设备用房均应用防火隔墙和耐火不小于1.5的楼板隔开8.防火墙和防火隔墙区别8.1下部区别：防火墙应直接砌在基础上或框架梁上防火隔墙可直接砌在不燃烧体地面上或梁上8.2上部相同：均应砌至梁或板下9.防火墙和防火隔墙不宜开设门窗洞口，当开设时设防火门窗或耐火不3.0小时的防火卷帘10.车库内的井道壁耐火不小于2.5小时11.人车疏散出口应分开设置，12车库疏散出口只设一个应满足：12.1同一时间段人数不超过25人12.2 类：50辆库13.每个防火分区出口不应少于两个14.室内楼梯应设封闭楼梯间，应设乙级防火门，疏散梯宽不应小于1.1m15.超过32m的高层库应设防烟楼梯间，前室和楼梯间门应采用乙级防火门16疏散距离：更远点至楼梯间距离不应大于45m设自动灭火系统更远点至楼梯间距离不应大于60m单层或首层库更远点至楼梯间距离不应大于60m17只设一个出口的条件：17.1 类：50辆库17.2设一个双车道的 类：51~151辆地上库和停车数量小于100辆的地下车库18.大于150辆的地上库和大于100辆的地下库，其首层和地下一层疏散出口不应少于两个，其它楼层可设一个双车坡道19坡道宽度：单车道不应小于4m，双车道不应小于7m20.与间更小间距：0.5m21.与墙间更小间距：0.5m22.与柱间更小间距：0.3m