

# 诺嘉NJ-ZX长管呼吸器

产品名称	诺嘉NJ-ZX长管呼吸器
公司名称	沧州诺嘉工业防护用品有限公司
价格	.00/个
规格参数	诺嘉:沧州诺嘉 长管:素筋软管 接口:通用
公司地址	黄河路彩龙国际商贸
联系电话	17333755865

## 产品详情

### 自吸式长管呼吸器工作原理

自吸式长管呼吸器又称贮气式防毒长管面具，有时也称为防尘长管面具。海固自吸式长管呼吸器是借助人的肺力，吸入经送气管输入的新鲜空气，使用者呼吸道完全与污染空气隔绝，呼吸的空气完全来自污染环境之外。

吸入气体时面罩内呈负压状态，使得外界清洁空气能够进入到面罩内，供使用者呼吸。呼出的废气经面罩上的呼气阀排出，使气流朝一个方向流动，不复吸，不泄露。从而达到保护人体呼吸系统的安全防护作用。

用于在有毒有害缺氧的环境中进行救护、[维修](#)等工作。广泛应用于化工业、石油业、船舶维修喷漆、自来水、煤气及实验室等行业。采用自吸式供气，气源为常压的大气空气。

#### 4.2 使用方法：

1.使用前要检查各部件是否完好干净，导气管是否有龟裂、气泡、压扁、弯折、漏气或连接部位是否牢固气密。

#### 2.面罩简易气密性测试：

带好面具后，连接拧紧导气长管，可将长管的末端紧密堵住，吸气或呼气简易检测一下面罩的气密性，

如感觉面罩无漏气现象，则证明气密性良好。如需要的专门气密检测还需要借助相关设备仪器。

3.佩戴面罩，导气管可用绳索之类固定在腰上，并检查活动是否自如。

4.进行深呼吸，感觉呼吸是否顺畅。把导气管没有连接面罩的一端放置在安全、新鲜空气处，并要固定好。

5.经检查无误，在专人监护下，方可进入作业现场。

白色塑筋环绕高强度聚氨酯塑筋增强管，抗压抗高温，无死折设计保证供气顺畅

彩屏设计操作便捷，便于随时查看机器参数信息

贴心蓄电功能，无电源介入情况下也可安心工作

人性化断电报警，排除断电送风停止风险

管体采用纯净PU材质，不使用再生料