

HZ-892A系列一体化风机振动变送器

产品名称	HZ-892A系列一体化风机振动变送器
公司名称	航振普林斯顿仪器仪表制造（昆山）有限公司
价格	600.00/套
规格参数	品牌:princeton 型号:HZ-892A 产地:江苏
公司地址	昆山市周庄镇园区路308号5号楼3层
联系电话	18260222677 15950053961

产品详情

HZ-892A系列一体化风机振动变送器

HZ-892A系列一体化风机振动变送器广泛应用于电力、钢铁、石化等行业的风机、水泵、压缩机、汽轮机等旋转机械和其它设备测振。设备运行时的各种振动量是估量设备运行是否正常的重要指标，应用HK-892A

系列机壳振动变送器测振是一个经济、优质的方案。HZ-892A系列机壳振动变送器系列全，根据选型可测量振动加速度、振动速度和振动位移，用户可参照选型指南选用适合自己的产品。HK-892A系列机壳振动变送器有一款两线制，其完全按照《GB 3836.04-2000》设计生产，满足防爆场合的应用要求。根据用户的需要，我们可以提供本安防爆认证。

一体化振动变送器的技术指标量程：3.1：振动加速度量程1~5g峰值；3.2：振动速度量程10~100mm/s有效值；（可选）3.3：振动位移量程100~1900μm峰峰值（测量类型及量程可按用户要求定制）；3.4：分辨率：0.05%；3.5：温漂：0.1%/；3.6：适用温度：（-20~+80）；3.7：供电：+18~+35V；3.8：可承受最大冲击：2000g；3.9：输出：4~20mA，1--5V，1-10V。（可选）满量程时Vbuf为1Vp-p；3.10：负载：最大可以驱动500负载；3.11：频响：10~1000Hz 4.5~1000Hz（可按用户要求改变）；3.12：横向灵敏度：<2%；3.13：重量：340g左右；3.14：外壳材料：不锈钢（可按用户要求改用其他材料）。HK-892A一体化振动变送器两线制接线图：

五、一体化振动变送器型号规格

一体化振动变送器的选型举例：安装方式：T为通用安装，S为水平安装，C为垂直安装

HK-892A-S-20V-01-02-00-01-01

HK-892A一体化振动变送器：S为水平安装，量程为0-20mm/s,输出：4-20mA;供电：24V DC；两线制输出2米，航空插头，

一体化振动变送器，机壳振动变送器，轴瓦振动变送器，轴承座振动变送器，风机振动变送器，压缩机振动变送器，汽轮机振动变送器等应用。