

嘉兴市木材阻燃剂检测、阻燃等级防火测试

产品名称	嘉兴市木材阻燃剂检测、阻燃等级防火测试
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	1000.00/件
规格参数	周期:7-10天 属于行业:检测服务 检测类型:性能检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

嘉兴市木材阻燃剂检测、阻燃等级防火测试随着木制品的广泛使用，木材阻燃剂的使用也越发重要，木材阻燃剂使用对人类健康和生存环境的影响,是木材阻燃研究的重要课题。

木材阻燃剂通过国家防火建筑材料质量监督检验中心检测，阻燃性能达到GA159-1997的国家标准要求。木材是一种主要由纤维素、半纤维素和木质素构成的多孔性复杂天然有机物质。其特点是：在通常的加工和使用条件下不溶解、不熔融,因而加工方法不同于合成高分子；木材分子中含有大量的羟基和羟甲基等含氧极性基团,因而吸湿性强、尺寸稳定性差,除易燃外尚有易腐朽和易化学降解的特点。木材的上述特点决定了木材阻燃剂的主流品种都是水溶剂型产品,主导添加方法是浸注法。

近几年，火灾的频繁发生，让很多人对于火灾的安全意识更加重视，尤其是在生活当中，木制品已经成为家具用品的主流，在日常生活中，利用木材阻燃剂来达到一种延缓火灾发生的目的是木材防火一大重要用途。

随着科技的发展以及人们环保意识的提高，环保阻燃剂以其环保、低毒、高效的特点成为人们的阻燃剂。

科技的不断快速前进以及世界范围内对安全和环境保护的重视推动了环保阻燃剂的研制、生产及推广应用得以高速发展。

根据不同划分标准可分为：

1.按所含阻燃元素可将阻燃剂分为卤系阻燃剂、磷系阻燃剂、氮系阻燃剂、磷-卤系阻燃剂、磷-氮系阻燃剂等几类。

2.组分的不同可分无机盐类阻燃剂、有机阻燃剂和有机、无机混合阻燃剂三种。

3.按使用方法的不同可把阻燃剂分为添加型和反应型。