

Z15X丝扣软密封闸阀泊头市建创阀门生产供应

产品名称	Z15X丝扣软密封闸阀泊头市建创阀门生产供应
公司名称	泊头市建创阀门销售有限公司
价格	27.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市泊镇肖杜李
联系电话	18713746462 13931742642

产品详情

Z15X丝扣软密封闸阀是闸阀的新产品，闸板被特殊橡胶整体包裹，利用橡胶的弹性变形使阀门密闭，达到零泄漏。阀腔内无闸槽，不滞留杂物，阻力小，开关轻巧。采用三道“O”型密封圈，密封可靠，的设计结构使“O”型圈可实现带压换，不压盘根，免维护。阀体内外均采用环氧树脂静电喷涂，不会产生锈水，可满足直接饮用水要求。

Z15X软密封闸阀的主要特点共七条，如下介绍：

1、平底式阀座

此丝扣闸阀底部采用与水管相同的平底设计，不易造成杂物淤积，使流体无阻。而传统的闸阀往往在通水洗管后即因外物诸如石头、木块、水泥、铁屑、杂物等淤积于阀底凹槽内，容易造成无法关闭紧密而形成漏水现象，

2、整体包胶

Z15X丝扣软密封闸阀采用高品质的橡胶进行整体内、外包胶，欧洲一流的橡胶硫化技术使得硫化后的阀门能够保保的几何尺寸，且橡胶与球墨铸铁阀门接着牢靠，不易脱落及弹性记忆佳。

3、

阀体采用粉体环氧树脂涂装，可防止阀体的腐蚀及生锈，并可用于污水系统。

4、三“O”型密封

由于阀杆采用三“O”型密封圈密封设计，可减少关闭时的摩擦阻力，大幅减少漏水现象及可以不停水施工换密封圈。

5、精铸阀体

阀体采用铸造

6、重量轻

本体采用 球墨铸铁制成，重量较传统闸阀重量减轻约20%-30%， 便于安装与维修。

7、有助生饮

由于阀体内部以性环氧树脂涂装，阀门的内外表面均以橡胶完全披覆而不至于出现锈水或腐蚀现象，固可直接供生饮。

Z15X丝扣软闸的适用范围：

可广泛用于自来水、污水、建筑、石油、化工、食品、医药、轻纺、电力、船舶、冶金、能源系统等流体管线上作为调节和截流装置使用