

HZD-B-S振动变送器HZD-B-S

产品名称	HZD-B-S振动变送器HZD-B-S
公司名称	航振普林斯顿仪器仪表制造（昆山）有限公司
价格	600.00/套
规格参数	品牌:princeton 型号:HZD-B-S 产地:江苏
公司地址	昆山市周庄镇园区路308号5号楼3层
联系电话	18260222677 15950053961

产品详情

HZD-B-S振动变送器HZD-B-S

主要用于测量旋转机械的振动（振动位移），如机壳振动，轴瓦振动，机械振动等；监测由于转子的不平衡、不对中、机件松动、滚动轴承损坏、齿轮损坏等引起的振动变化。适用于汽轮机、水轮机、风机、压缩机、电机、泵、齿轮箱等大型旋转机械，特别适用于老机组的改造。主要用于测量旋转机械的振动（振动位移），如机壳振动，轴瓦振动，机械振动等；监测由于转子的不平衡、不对中、机件松动、滚动轴承损坏、齿轮损坏等引起的振动变化。适用于汽轮机、水轮机、风机、压缩机、电机、泵、齿轮箱等大型旋转机械，特别适用于老机组的改造。

HZD-B-S振动变送器HZD-B-S主要用于测量旋转机械的振动（振动位移），如机壳振动，轴瓦振动，机械振动等；监测由于转子的不平衡、不对中、机件松动、滚动轴承损坏、齿轮损坏等引起的振动变化。适用于汽轮机、水轮机、风机、压缩机、电机、泵、齿轮箱等大型旋转机械，特别适用于老机组的改造。外接电源：220VAC ± 5% 50Hz或24VDC ± 5% 信号：接受ST系列振动速度传感器的信号 灵敏度：20.0mV/mm/s ± 5% 频响：5~300Hz 输入阻抗：> 100K 量程：振动位移0~500um（峰 - 峰值）精度：± 1%满量程 电流输出：4~20mA有源，输出负载 500 温度范围 运行时：-20 ~ +65 储存时：-40 ~ +85 相对湿度：至95%，不冷凝