

# 中平式橡胶止水带规格及种类

产品名称	中平式橡胶止水带规格及种类
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	26.00/米
规格参数	型号:CP型 规格:300x6mm 材质:橡胶
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### (1).中平式橡胶止水带规格尺寸：

中平式橡胶止水带主要规格有：300\*8、350\*8、400\*8、500\*10、300\*10、350\*10、400\*10（单位：mm），中平式橡胶止水带还可根据用户要求生产。当结构断面尺寸大于500mm时，中平式橡胶止水带的宽度不宜小于300mm，当中平式橡胶止水带进行弯曲放置时，其转弯半径不得小于300mm。我们公司生产的中平式橡胶止水带标准按止水带GB18173.2—2014。中平式橡胶止水带包装为20米/条，30米/条，50米/条，也可按客户要求确定长度。我公司可根据客户需求按图加工各种尺寸的橡胶止水带，并为客户提供技术指导。

### (2).中平式橡胶止水带的种类：

中平式橡胶止水带的主要分类有两种，一种是中间有孔的中平式橡胶止水带，一种是中间无孔的CP型中平式橡胶止水带。做防水的用户都听说过中平式橡胶止水带这个产品，中平式橡胶止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到紧固密封，防止建筑构件的漏水、渗水，并起到减震缓冲作用。中平式橡胶止水带主要适用于各种变形量不大的混凝土构筑物的施工缝、完全收缩缝、不完全收缩缝、伸缩缝等，具有与混凝土锚固紧密、止水密封及弹性拉伸变形等特点。我们公司专注于施工中平式橡胶止水带生产批发，采用直发的方式，省去中间环节，质量过硬，让更多的企业用上高性价比的中平式橡胶止水带，可根据企业需求定制生产！

### (3).中平式橡胶止水带差异如下：

1、结构、外观不同。中平式橡胶止水带中间大多都有一个圆孔，而且双面对称；背贴式止水带的外观是有一面是平的；钢边橡胶止水带的两边都有镀锌钢板。

2、宽度、厚度不同。中平式橡胶止水带的宽度从150mm至500mm之间的都有，乃至更宽；厚度从6mm至20mm之间的范围内。

3、质量不同。中平式橡胶止水带质量有国标质量和一般质量之分。国标的拉伸强度有10兆帕、16兆帕之分，一般质量的也有4兆帕、6兆帕、8兆帕之分。不同质量的中平式橡胶止水带适用于不同的施工方位。

(4).施工缝中平式橡胶止水带施工控制要点：

1) 中平式橡胶止水带

a、居中，位置准确，位于混凝土层厚的中间，上下两模混凝土中间压接。

b、接头，要采用现场热硫化接头。

c、振捣，混凝土振捣充分，确保握裹密贴同时杜绝振动止水带。

2) 止水条质量要确保，遇水膨胀。

3) 止水胶两道并行，对接严密，均匀无孔，硬化稳固

衬砌背后回填注浆施工控制要点：严格进行回填注浆，建议在混凝土预埋钢管，确保注浆压力。确保注浆管的畅通。