

供应华宁设备连接器 大旗设备连接器泄漏电缆插头

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 供应华宁设备连接器 大旗设备连接器泄漏电缆插头 |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北廊坊大城毕演马工业区 |
| 联系电话 | 0316-5960132 15932637551 |

产品详情

供应华宁设备连接器

大旗设备连接器泄漏电缆插头钢丝编织橡胶护套连接华宁设备LCYVB-7-1-50钢丝编织橡胶护套连接器器LCYVB-7-2-80 华宁设备LCYVB-7-1-50钢丝编织橡胶护套连接器

华宁设备LCYVB-7-1-25钢丝编织橡胶护套连接器 LCYVB-7-1-30钢丝编织橡胶护套连接器 LCYVB-7-1-20

钢丝编织橡胶护套连接器 LCYVB-7-1-25 钢丝编织橡胶护套连接器 LCYVB-7-1-10

钢丝编织橡胶护套连接器 LCYVB-7-1-80 钢丝编织橡胶护套连接器 LCYVB-7-1-60

钢丝编织橡胶护套连接器 LCYVB-7-1-40 钢丝编织橡胶护套连接器 LCYVB-7-1-30

钢丝编织橡胶护套连接器 LCYVB-7-1-100 钢丝编织橡胶护套连接器 LCYVB-7-1-15

钢丝编织橡胶护套连接器 LCYVB-7-2-20 钢丝编织橡胶护套连接器 LCYVB-7-2-25

钢丝编织橡胶护套连接器 LCYVB-7-2-10 钢丝编织橡胶护套连接器 LCYVB-7-2-80

钢丝编织橡胶护套连接器 LCYVB-7-2-60 钢丝编织橡胶护套连接器 LCYVB-7-2-40

钢丝编织橡胶护套连接器 LCYVB-7-2-30 钢丝编织橡胶护套连接器 LCYVB-7-2-100

钢丝编织橡胶护套连接华宁设备LCYVB-7-1-50钢丝编织橡胶护套连接器 器 LCYVB-7-2-80

华宁设备LCYVB-7-1-50钢丝编织橡胶护套连接器 华宁设备LCYVB-7-1-25钢丝编织橡胶护套连接器

LCYVB-7-1-30钢丝编织橡胶护套连接器 LCYVB-7-1-10钢丝编织橡胶护套连接器

华宁设备华宁设备LCYVB-7-1-40钢丝编织橡胶护套连接器 LCYVB-7-1-60钢丝编织橡胶护套连接器

华宁设备LCYVB-7-1-80钢丝编织橡胶护套连接器 华宁设备LCYVB-7-1-100钢丝编织橡胶护套连接器

华宁设备LCYVB-7-1-50钢丝编织橡胶护套连接器LCYVB-7-1-50 LCYVB-7-2-50

钢丝编织橡胶护套连接华宁设备LCYVB-7-2-50钢丝编织橡胶护套连接器 LCYVB-7-2-80

矿用通信拉力电缆MHBYV-7-1（KTC通讯控制保护系统用）产品用途：矿用通信拉力电缆MHBYV-7-1适用于KTC通讯控制保护系统中配套用的煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆。主要用于煤矿井下通讯控制装置，煤矿井下采区胶带机保护控制装置，煤矿井下采区工作面通信控制装置等系统。矿用通信拉力电缆MHBYV-7-1执行标准:MT818.14-1999、Q/YZRC003-2009。

产品型号：MHYBV-7-1、MHYBV-7-2、MHYBV-5。使用温度：—40 ~ +70 。

安装温度：不低于—10 。

矿用通信拉力电缆MHBYV-7-1：型号规格 产品名称 MHYBV-7-1

煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆 MHYBV-7-2

煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆 MHYBV-5

煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆 矿用通信拉力电缆MHBYV-7-1结构：1电源

线；2信号线；3软铜编织；4聚酯薄膜；5聚氯乙烯内衬层；6镀锌钢丝编织铠装层；7聚氯乙烯总护套；8
 填充绳；9聚氯乙烯护套；10聚酯/铝复合膜。矿用通信拉力电缆MHBYV-7-1主要性能：型号 线芯 名称
 芯数 × 截面 mm² 导电线芯 低密度聚乙烯绝缘 阻燃聚氯乙烯护套 根数/直径mm 标称外径mm 标称 厚度
 mm 薄厚度mm 外径 mm 标称厚度 mm 薄厚度mm 外径 mm MHYBV-7-1 电源线 2 × 2.5 49/0.26 2.2 1.05 0.8
 4.30 ± 0.15 2.20 1.70 18.5 ± 0.5 信号线 5 × 0.75 42/0.15 1.2 0.60 0.45 2.40 ± 0.10 MHYBV-7-2 电源线 2 × 4 75/0.26
 2.6 0.85 0.65 4.30 ± 0.15 2.20 1.70 18.5 ± 0.5 信号线 3 × 0.75 42/0.15 1.2 0.60 0.45 2.40 ± 0.10 2 × 1.0 56/0.15 1.3 0.60
 0.45 2.50 ± 0.10 MHYBV-5 电源线 2 × 2.5 49/0.26 2.2 0.60 0.45 3.40 ± 0.10 2.20 1.70 13.5 ± 0.3 信号线 3 × 0.5
 28/0.15 1.0 0.60 0.45 2.20 ± 0.10 性能 型号 直流电阻 /km²⁰ 绝缘电阻 M .km²⁰ 耐压试验kv 50Hz 电容
 nf/km 电感 mH/km 拉断力 MHYBV-7-1 2.5mm² 7.98 0.75mm² 26 3000 1.5kv1min 电源线 < 80
 双绞信号线 < 98 电源线 < 0.8 双绞信号线 < 0.98 6000 MHYBV-7-2 4.0mm² 4.95 1.0mm² 19.5
 0.75mm² 26 MHYBV-5 2.5mm² 7.98 0.5mm² 39 2000