青岛地坪漆 城阳环氧地坪漆

产品名称	青岛地坪漆 城阳环氧地坪漆
公司名称	山东佐高七彩环保装饰材料有限公司
价格	18.00/kg
规格参数	品牌:佐高 产地:青岛 型号:HM53
公司地址	黄岛区王台工业园高山华府16号楼
联系电话	18562631239

产品详情

青岛地坪漆 城阳环氧地坪漆环氧地坪漆双组份材料混合后,应在短时间内施工；涂装完成后，应充分保养后，才能投入使用；应根据基材平整度状况和使用要求，确定涂层厚度。地面平整度越差，应采用越厚的涂装系统，涂层载重越大,涂层应越厚，如涂层过薄，使用过程中易损坏。如一楼地面需做好防水处理。

地板漆设计性能考虑：一、使用性能要求：1、耐磨性能考虑2、抗冲击性能考虑3、硬度性能考虑4、附着力性能考虑5、防尘性能要求6、洁净性能要求7、防静电性能要求

二、外观要求：1、颜色要求------何种色调和是否需分色划区三、施工基础及环境要求：1、一楼地面或地下库房需设计防水隔潮处理2、混凝土强度≥C25，C30标准效果更佳3、基础砼表面平整度2米靠尺 ±≤3mm，4、新浇捣的混凝土需养护28天后方可施工