

青岛地坪漆 城阳环氧地坪漆

产品名称	青岛地坪漆 城阳环氧地坪漆
公司名称	山东佐高七彩环保装饰材料有限公司
价格	18.00/kg
规格参数	品牌:佐高 产地:青岛 型号:HM53
公司地址	黄岛区王台工业园高山华府16号楼
联系电话	18562631239

产品详情

青岛地坪漆 城阳环氧地坪漆环氧地坪漆双组份材料混合后,应在短时间内施工;涂装完成后,应充分保养后,才能投入使用;应根据基材平整度状况和使用要求,确定涂层厚度。地面平整度越差,应采用越厚的涂装系统,涂层载重越大,涂层应越厚,如涂层过薄,使用过程中易损坏。如一楼地面需做好防水处理。

地板漆设计性能考虑:一、使用性能要求:1、耐磨性能考虑2、抗冲击性能考虑3、硬度性能考虑4、附着力性能考虑5、防尘性能要求6、洁净性能要求7、防静电性能要求

二、外观要求:1、颜色要求-----何种色调和是否需分色划区三、施工基础及环境要求:1、一楼地面或地下库房需设计防水隔潮处理2、混凝土强度 C25 , C30标准效果更佳3、基础砼表面平整度2米靠尺 $\pm 3\text{mm}$, 4、新浇捣的混凝土需养护28天后方可施工