

10KW柴油发电机外形设计

产品名称	10KW柴油发电机外形设计
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	21800.00/台
规格参数	品牌:TO14000ET 电压:220/380V 尺寸:1060*610*670
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

10KW柴油发电机外形设计

发电机流线外形设计，与人体工程学很好结合，体化机身，简单方便快捷，变频稳压，低静音，轻便携带，是家用应急、出游旅行、照明的备用电源。我们在选择发电机时，会遇到不同的负载，负载分为电阻负载和电抗型负载有.起电动机，需要较多的功率启动。个别情况启动功率达到正常运行的功率的3倍，如空调，冰箱。所以要根据不同的型号来选择正确的发电机。

型号：TO14000ET

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V88

活塞排量（ml）：875

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060*670*710/1250*650*760

净重(kg)：295/325

10KW柴油发电机外形设计

启动前准备工作：

- 1.每次启动发电机组前，将机组至于水平面上检查机油位
- 2.机油不足可损坏发动机，反之机油过多可引起发动机突然增速。
- 3.本司发电机组配备了低油压机保护系统。当机油位降至下线位时，改系统会自动关闭发动机，防止发生事故