

建大仁科 油烟在线监测仪浓度实时监测

产品名称	建大仁科 油烟在线监测仪浓度实时监测
公司名称	山东仁科测控技术有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:建大仁科 型号:RS-LB-110-Y 产地:山东
公司地址	山东济南市高新区舜泰广场8号楼2层
联系电话	15665782201

产品详情

具体价格根据您的选型、参数、采购数量而定，期待您的来电！

建大仁科 油烟在线监测仪浓度实时监测

1.系统概述

RS-LB-110-Y是我司响应国家对餐饮行业油烟进行监管，所设计的一款油烟在线监测主机。主机可连接6台从机设备（包括：扩散式油烟变送器、泵吸式油烟监测从机、电流采集器），屏幕实时显示不同测点的监测数据，并可在线查看历史数据以及修改参数设置，主机可储存13万条历史信息。油烟监测主机可将6台从机数据统一默认上传至云平台。

为方便安装人员操作，整机采用7寸电容触摸屏，全中文界面设置简单易懂。主机带有1路GPRS(可选4G)通信接口，可插入普通手机卡或物联卡进行数据上传，有手机信号的地方即可把数据上传出去。

1.1功能特点

n 实时显示油烟浓度、颗粒物浓度、非甲烷总烃浓度、电流、以及风机、净化器状态。

n 可设置三个独立的工作时间段，储存设置时间段内的历史信息，不在设置的时间段内的历史信息不储存。

n 超大储存容量，储存13万条历史信息。

n 连接6台从机测点，可自主选择通道及节点来源。

n 通道参数设置可分开设置，确保6台测点从机参数设置不互相影响。

n 1路GPRS(可选4G)通信接口默认配有流量卡，赠送一年流量，数据可直接上传我司提供的免费云平台、政府油烟监控平台或客户的平台。

n 7寸电容触摸屏操作简单。全中文操作界面，美观大方。

n 交流220V供电、IP65防护等级，可常年工作于室外，不惧淋雨日晒。

1.2技术参数

参数名称	范围或接口	说明
通信接口	GPRS无线	通过GPRS方式上传数据
监测仪工作温度	-20~60	指主机电路的工作温度
功耗	24W	峰值功耗24W
供电	交流100~240V	标准供电电压交流220V

1.3产品选型

RS-				公司代号	
	LB-			油烟监测仪	
		110-		110主机系列	
			Y	有线接收型	
				G	GPRS数据上传（默认）
				4G	4G数据上传

2.应用方案介绍

油烟在线监测仪主机通过通过485协议将测点采集到的气体上传至主机并进行气体成分分析。判断风机电流、判断风机状态开关，判断净化器电流判断净化器开关状态，并将油烟浓度、颗粒物浓度、非甲烷总烃浓度数据以及开关状态通过GPRS默认上传至我司监控平台，也可上传至我司给用户部署的平台或政府平台。