

# 浙江足球场 华夏体育塑胶跑道 足球场尺寸

产品名称	浙江足球场 华夏体育塑胶跑道 足球场尺寸
公司名称	苏州华夏体育器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市珠江南路368号
联系电话	15950003398 15950003398

## 产品详情

华夏体育集团总部位于苏州，从事球场工程(篮球场、足球场、网球场、PVC羽毛球场)，彩色塑胶场地和户外健身器材、儿童游乐设施的生产设计施工和安装。

### 橡胶地垫

橡胶地垫是天然橡胶、合成橡胶和其它成分的高分子材料所制成的地垫。丁苯、高苯、顺丁橡胶为合成橡胶，是石油的副产品。天然橡胶是指人工培育的橡胶树采下来的橡胶。橡胶地垫是环保地垫，因为所有的材料都是无毒无害的环保材料及高分子环保材料。

### 特点：

全天候使用：任何季节及温差，均能维持高水准的品质，雨后更能立即使用，增加利用时间，提高场地使用率。

弹性：具有适度的弹性及反弹力，可减少体力的消耗，增进竞赛成绩。

冲击力吸收：适度吸收脚部冲击力，减少运动伤害，足球场标准，长期练习及比赛均适宜

华夏体育集团总部位于苏州，从事球场工程(篮球场、足球场、网球场、PVC羽毛球场)，彩色塑胶场地和户外健身器材、儿童游乐设施的生产设计施工和安装。

### 橡胶地垫施工注意事项

- 可采用沥青混凝土或水泥和泥土进行基础铺装，并要求有一定的轻度和稳定性。
- 基础严禁产生裂缝和由于冰冻而引起的不均匀冻状。

c, 足球场尺寸, 基础必须有较好的规定度和坡度。

d, 表面必须平坦、保持排水。

e, 基础表面要保持清洁干燥、基础完工后, 严格要求21天以上的保养期。

塑胶跑道施工工艺主要是:

工艺简图:

清扫场地 底胶配料 混合搅拌 摊铺 消泡 固化 面胶配料 混合搅拌 摊铺 消泡  
撒颗粒 回收胶粒 滚胶 测量画线 检测点线 竣工

1.检查基础层的平整度,对凹凸部位进行找平;

2.塑胶跑道的底胶铺设:

(1)按照工艺要求测量出施工线的位置,放好施工线;

(2)铺设时由场地一侧开始,按场地宽度一次性刮胶;

(3)刮胶时速度均匀,及时对凹陷、凸起处进行补胶或刮平;

(4)成胶后,对全场进行检查,以保证面胶铺设的厚度;

3.面层的施工:

(1)黑色弹性胶粒层:将环保型黑色高弹性橡胶粒,高强度环保交联剂,各类助剂混合,搅拌均匀,浙江足球场,现场铺10-11mm厚,平整、压实,24小时常温硫化保养;

(2)保养后清理接边,喷涂彩色面层,足球场面积,要求平整均匀;彩色面层喷涂时分两层完成,喷涂完成后查收整体效果,对于喷涂不均匀处从头进行喷涂,厚度控制在2-3mm之间;

(3)在面层上喷涂一层保护层,施工完成后,表面平整,颜色均匀;

(4)跑道划线:保养干燥之后,做好表面清洁工作,按照标准进行划线。

浙江足球场-华夏体育塑胶跑道-足球场尺寸由苏州华夏体育器材有限公司提供。苏州华夏体育器材有限公司为客户提供“体育器材,健身器材,球场工程施工,塑胶跑道,塑胶球场”等业务,公司拥有“华夏体育”等品牌,专注于其它等行业。在苏州市珠江南路368号的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:顾经理。