

桥架多少钱 安徽佰盛 六安桥架

产品名称	桥架多少钱 安徽佰盛 六安桥架
公司名称	安徽佰盛消防器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市经济技术开发区
联系电话	13637219616 13637219616

产品详情

桥架内电线电缆进入配电箱

根据桥架尺寸，在桥架内电线电缆进入配电箱、柜的位置，开一个与桥架截面积相同的安装孔，把与桥架内径相同的连接件，从配电箱、柜插入桥架的安装孔内，配电箱开口要和连接件尺寸、桥架尺寸严格对应，保证接口严密。使用电气桥架同等材料制作连接件，连接件由若干固定板构成矩形结构，固定板的上部设置外折边的保护板，形成光滑的圆弧，桥架内电线电缆进入配电箱、柜时，桥架厂商，与保护装置圆弧外折边保护板接触，可使电线电缆不受损坏，六安桥架，保证了电线电缆的完整性和电气安全性。

桥架的材料选择

桥架的材料选择：出线口：用于导线的引出，可根据需要用作电源、电话、视频插座或计算机终端出口。距分线盒230mm设置个出线口，出线口之间标准间距为600mm。如果为双桥架，两桥架邻近出线口中心距为1400mm。连接支撑附件：连通器用于直通连接；圆管接头用于分线盒中圆管连接；变径接头用于桥架与圆管的连接；终端用于桥架终端封头；支架与调整螺栓用于桥架支撑及高度调整，其调整螺栓长度视施工条件而定，桥架多少钱，高度调整一般为30~50mm；S型加深接头用于纵横交叉或过梁处；平式弯通用于桥架的转角处；立式弯通用于桥架的上下连接口；其他桥架胶水，用于桥架与桥架，桥架与分线盒连接处，防止灰浆进入。

桥架的安装位置应符合施工图规定，左右偏差不应超过50mm，；

桥架水平度每米偏差不应超过2mm；

桥架应与地面保持垂直，并无倾斜现象，垂直度偏差不应超过3mm；

桥架节与节间应接触良好，安装牢固桥架节与节间用接头连接板拼接，螺钉应拧紧。两桥架拼接处水平度偏差不应超过2mm；

桥架使用的接地体应符合设计要求，就近接地，并应保持有良好的电气连接。

当直线段桥架超过30m或跨越建筑物时，应有伸缩缝。其连接宜采用伸缩连接板；

桥架转弯半径不应小于其槽内的线缆小允许弯曲半径的大者。

桥架多少钱-安徽佰盛-六安桥架由安徽佰盛消防器材有限公司提供。安徽佰盛消防器材有限公司是一家从事“桥架，防火桥架，电缆桥架”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“佰盛”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使安徽佰盛在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！