

# 行车式刮泥机、中心传动刮泥机、周边传动刮泥机

产品名称	行车式刮泥机、中心传动刮泥机、周边传动刮泥机
公司名称	新乡市亿鑫环境工程有限公司
价格	1.00/个
规格参数	亿鑫环境工程:/ 各种:/ 河南新乡: /
公司地址	新乡县朗公庙镇新原路
联系电话	15617476757 15617476757

## 产品详情

如果在正常使用的整个过程中，人们发现刮板启动或延迟工作时应及时检查故障检测，关键原因是它隔膜泵的常见故障不能启动；检查蒸汽过滤器和湿化设备是否运行正常，如有异常应及时替换。

检查气阀底部是否有杂物或其它物体堵塞闸阀进气口；检查适能轴是否损坏，或部件是否移动或卡住，要调整部件。根据这些方面进行调整后，刮板可以恢复。

当宣布刮泥机的使用时，有需要增加自来水的成分，减少清洁自来水的使用时间。这样做的目的是为了降低设备中膜的环境污染水平。当暂时不需要启动时，记得关闭前闸阀。如果要长时间不打开，要对机器进行污水处理和清洗。它的关键作用是避免残留物长期粘着对机械设备的影。在以后的使用中很容易对环境造成污染。

周边传动刮吸泥机主要性能：

- 1、池底刮泥、水面撇渣。驱动装置采用轴装式齿轮减速电机与主动滚轮直联传动，结构紧凑，机械效率高；
- 2、平行错位线刮泥板，连续性好、集泥效率高；不锈钢刮泥板底部有刮泥橡胶板，保障刮泥干净，不会有浮泥现象发生。
- 3、池底坡比1：10，周边传动刮吸泥机工作时污泥阻力可忽略不计；特定的铰支结构，过载能力强。
- 4、主梁选用方钢制作，结构强度大，采用热镀锌后喷面漆工艺，防腐性能很强。
- 5、周边传动刮吸泥机操作简单，可实现远程控制。