

按客户需求定制雷诺护垫生产厂家

产品名称	按客户需求定制雷诺护垫生产厂家
公司名称	河北佳航丝网制品有限公司
价格	7.30/平方米
规格参数	品牌:佳航 丝径:2.0-4.0 产地:河北省饶阳县西城工业区
公司地址	河北省衡水市饶阳县西城工业区正港路40号
联系电话	15733870111 15076838300

产品详情

雷诺护垫国内外雷诺护垫厂家，河北佳航厂家是一家成立较早的石笼网生产企业，为您提供高品质的水利雷诺护垫。产品远销国内外各大中小河流河道治理工程，受到了国内外客户的大力支持和一致好评。。

雷诺护垫是指由机编双绞合六边形金属网面构成的厚度远小于长度和宽度的垫形工程构件,其中装入块石等填充料后连接成一体，成为主要用于水利堤防、岸坡、海曼等的防冲刷结构，具有柔性、对地基适应性的优点。

主要用作河道、岸坡、路基边坡护坡结构。既可防止河岸遭水流、风浪侵袭而破坏，又实现了水体与坡下土体间的自然对流交换功能，达到生态平衡。坡上植绿可增添景观、绿化效果。雷诺护垫由隔板分成若干单元格,为了加强雷诺护垫结构的强度,所有的面板边端均采用直径更大的钢丝。雷诺护垫产品规格(具体尺寸可以根据工程设计要求定做)。

雷诺护垫设计理念：

方案设计以“安全、经济节约、技术创新、生态环保、和谐自然”为理念。

安全：即不管采用何种结构、何种方法，必须满足规范要求，经得起实践检验。

经济节约：以全寿命周期成本为原则，以采用新技术、新材料、新方法为手段，以资源节约为目标。

技术创新：以新理念为指导，以创新应用为宗旨，探索应用新材料、新结构、新工艺

雷诺护垫材质的区别

1. 电镀锌。上锌量较高为10g/m²。防腐性差
2. 热镀锌。上锌量较高可以达到300g/m²。防腐性较强
3. 高尔凡（锌铝合金）。这样的分为两种材质，锌-5%铝-混合稀土合金钢丝、锌-10%铝混合稀土合金钢丝。防腐性
4. PVC包塑。包塑的厚度一般包1.0mm的厚度，例如：2.7mm包完后为3.7mm。防腐性强。

雷诺护垫材质

- (1) 镀锌钢丝: 低碳钢丝，钢丝的直径2.0MM-4.0MM，钢丝的抗拉强度不少于380Mpa，钢丝的表面采用热镀锌保护，镀锌的保护层的厚度根据客户要求制作，镀锌量可达到300g/m²。
- (2) 锌-5%铝-混合稀土合金钢丝:(也叫高尔凡)钢丝，这是一种近年来国际新兴的一种新兴的一种新材料，耐腐蚀性是传统镀锌的3倍以上，钢丝的直径可达1.0MM-3.0MM，钢丝的抗拉强度不少于1380Mpa。
- (3) 镀锌钢丝包括: 低碳钢丝，在钢丝的表面包一层PVC保护层，再编织成各种规格的六角网。这层PVC保护层将会大大增加在高污染环境中的保护，并且通过不同颜色的选择，使其能和周围环境融合。

特点:

1. 提高河床边坡的稳定性
2. 保护河床防止冲刷
3. 提供河岸粗糙系数(m)之预定值
4. 护坡、护岸的绿化与生态保护、

河道的开发与治理，涉及到等截面铺设护垫的施工工艺。护垫的铺设，可在河岸使用具有性保护的护垫。