

南湾发电机出租-南湾租赁发电机单价

产品名称	南湾发电机出租-南湾租赁发电机单价
公司名称	东莞市吉赛特机电设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:吉赛特 功率:1-5K千瓦 产地:进口
公司地址	广东省东莞市樟木头镇赤布路32号102室（注册地址）
联系电话	13570721612

产品详情

南湾发电机出租-南湾租赁发电机单价发电机出租、首选吉赛特（GENSET）、专业从事30KW-1800KW进口品牌大型柴油发电机销售、出租的服务型企业。公司坚持提供优质服务、高端品质、平民价格为客户提供安全稳定、高效节能。

康明斯发电机公司是当今世界设计、生产和销售柴油发动机和压缩天然气发动机的最大企业。康明斯在华投资逾一亿四千万美元，作为中国发动机行业最大的外国投资者，康明斯在中国拥有八家合资和独资制造企业，其中东风康明斯生产B、C和L系列柴油发动机，重庆康明斯生产M、N和K系列柴油发动机。产品符合ISO 3046、ISO 4001、ISO 8525、IEC 34-1、GB1105、GB/T 2820、CSH 22-2、VDE 0530 及YD/T 502-2000《通信专用柴油发电机组的技术要求》等标准。

南湾发电机出租-南湾租赁发电机单价我公司提供康明斯：50KW，100KW，200KW，250KW，300KW，400KW，450KW，500KW，550KW，660KW，720KW，880KW，1000KW，1120KW，1200KW，1340KW，1600KW等发电机租赁服务。我们主要经营：中铁建设，中石油，中海油，生产工厂，企事业单位，商业活动等临时停电，错峰用电，线路改造等发电机租赁服务。

吉赛特机电拥有专业的技术人员，先进的发电机设备，提供全天24小时随时随到不定期发电所需。

500KW发电机租赁参数：500KW康明斯柴油发电机组参数 发电机组技术参数：型号：C650D5A

启动方式：24V直流电启动 机组功率：520 额定输出电流（A）：866 输出电压（V）：400/230

功率因数：0.8（滞后）接线方式：三相四线 频率（HZ）：50 机组重量（kg）：4350

机组尺寸（长X宽X高）：3419*1285*1906 柴油机技术参数：生产厂商：康明斯公司 型号：KTA19G8

额定转速（Rpm）：1500 发电机功率（kw/h）：500 气缸数：6 气缸排列方式：直列

缸径X行程（mm）：159*159 气缸总容积（L）：进气方式：涡轮增压 压缩比：13.9：1

燃油：中国0#轻柴油 100%负载燃油耗量（L/H）：139 润滑油规格：润滑油消耗量（L/H）：

润滑油总容量（L）：50 调速方式：电调 发电机冷却方式：满足环境温度40 散热器，皮带驱动冷却风扇

发电机技术参数：生产厂商：功率（KVA/KW）：500 励磁方式：有刷 绝缘等级：H 防护等级：IP22

空载电压调整范围：±5% 稳态电压调整率：优于±1% 效率（%）：98.3 电压控制方式：AVR

本公司坚持“以质量求生存、以科技求发展”的企业宗旨，凭借精湛的技术力量和训练有素的售后服务队伍，建立现代化的企业管理制度，拓展国内外市场。本公司树立“客户第一、信誉至上”的信念，用真挚的心、热忱的态度提供高效及时的服务来满足广大客户的需求。本公司主要发电机服务项目包括：

- 一、原装进口柴油发电机组及原厂零配件和滤清器耗材销售。
- 二、发电机出租，发电机维修，发电机销售。
- 三、进口发电机组专用机油及各种高级润滑油。
- 四、专业维修康明斯发电机组及各种发电机零件维修。
- 五、配电控制设备产品系列以及水冷余热利用工程。
- 六、厂房、发电机房水电设计及安装工程，并且提供技术咨询和信息。南平发电机出租吉赛特最专业，公司拥有专业的技术服务团队，一流的发电机租赁设备。<http://www.yjfdjcz.com/>

柴油发电机怎样正确使用机油？柴油发电机公司：1.机油的作用

在发电机组中，机油主要起如下作用：1) 润滑作用 发动机的运行部分均为金属制作，如果不加机油，就会形成干摩擦，不但造成机件损坏，而且还会产生摩擦阻力。机油就是对各部件进行润滑，并在机件表面形成一层油膜，以减低摩擦阻力，使运行更加顺畅。2) 密封作用 由于发动机冷缸与活塞之间会有一定的间隙，机油能在汽缸与活塞环之间形成有效的密封，以防止气体的泄露和外界污染物的侵入。3) 冷却作用 发动机在运转过程中，机件与机件之间相互摩擦会产生一定的热量，机油可以对机件进行冷却，降低发动机的温度。4) 清洁作用 发动机在运行中，由于摩擦产生的铁屑、杂质及未燃烧尽得不溶性物质，这些有害物质沾附在机件的表面，机油可以将这些物质带走，避免在机件表面形成油泥，使机件表面保持清洁。5) 防腐作用 发动机各运动件不但在运行中会发生摩擦，而且在长时间停机时会产生锈蚀。机油可以减少机件接触及磨损的机会，避免锈蚀，保持机件表面的光洁度。2.机油的等级

机油的等级包含机油的黏度和耐低温等性能。目前，机油黏度的等级规定用名称有SAE,还有OW、5W、10W、15W、20W、25W表示在寒冷地区使用机油相对温度的黏度水平，数字越小，其耐温能力越好。SAE20、30、40、50为黏度等级，数字越大，黏度越大。如14W40表示此机油在低温下符合15W的要求和SAE40黏度要求。在一般的燃油发电机中可以使用。目前，对燃油品质等级评定标准简称为API，汽油发动机燃油的级别以S开头，字母越往后，级别就越高，有SA、SB、SC、SD、SE、SF、SG、SH、SJ等。柴油发动机燃油以C开头，有CA、CB、CC、CD、CE、CF、CG等。另外，还有汽油、柴油两用机油，如SAE15W 40 API SG/CD表示冬夏通用南北适用的多级油，具有汽油、柴油两性能通用的机油。在实际使用中，加油站常将机油分为汽油发动机油和柴油发动机油两大类，或以“#”表示。