

# 养殖场使用环保空调冷风机降温效果怎么样

产品名称	养殖场使用环保空调冷风机降温效果怎么样
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	680.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

## 产品详情

### 使用细节

水帘+水空调是经济,环保的降温系统,以下为您介绍一些水帘+负压风机降温注意事项.

加入池口的水应该为清洁水,以保持水空调管路畅通和水帘的高效率真.如有发现水帘供水不足或者是不均时,要检查池中是否缺水(池中浮球阀能自动补水和断水),水泵是否运转以及供水管路和水泵入水口,尤其是喷水管路上的小孔有否堵塞,检查喷水管路是否位于湿帘的正中.) 养殖场使用环保空调冷风机降温效果怎么样

对于水帘+水空调控制开关应该装安在室内,在使用前,应该确保水帘和水池中无杂物,每年清洗1~2次,冬季不使用时需要将池内的水放干,用塑料布箱体包扎好,以免杂物进入机内,防止灰尘.

## 异味处理

冷风机产生一些异味,吹出来的风不在是那么新鲜了,这是为什么呢?有什么办法可解决呢?

主要因素是因为冷风机没有定期去清洗,第二由于水质发生变质.因为长时间使用冷风机时,灰尘积到滤网上面,对此冷风机就会散发出一种异味.

1.当冷风机使用一段时间后,里面的滤网和铜片就会堆积灰尘,当灰尘太多了就会产生怪味,严重影响空气的质量,影响到风量.

2、因为冷风机在制冷了以后,经常里面会有一些潮气,所以要把冷风机关了以后,那没有干燥防霉功能的冷风机就是马上停下来,这样里面的潮气就会一直都在里面,时间久了,就会有霉菌和霉味生成了.

环境要求 养殖场使用环保空调冷风机降温效果怎么样

1.对于水帘冷风机的设计与安装工作人员都不能马虎对待,如果室内窗户离地面很高的话,此时湿帘距离就要采用负压纵向通风方式的佳距离,风机与湿帘安装在两端.

2.当室的一端有工作间的时候,湿帘无法安装在一端的墙体上,那么可以将湿帘安装在室里临近的侧墙上,风机则安装在对面的墙体上,成对角线安装。

3.当车间中山墙距离过长,风机抽风的距离达不到预期的效果时,为了减少阻力损失可以采用横向通风的方式,即风机与湿帘成组的安装。

4.湿帘的布置一般选定在上风口,风机布置在下风口,湿帘的进气口必须留有足够的进气空间。

5.一般一台风机配置6-8平方水帘为宜,而且要分布均匀。养殖场使用环保空调冷风机降温效果怎么样

6.负压风机和湿帘采用嵌入式安装,就是在房舍的墙上预留出或现凿出风机和湿帘的位置。

## 安装说明

: 底出风机组挂墙式说明

水帘冷风机底出风技术要求:

- 1、三角支架焊接和安装要牢固;
- 2、检修平台必须能支撑机组和维修人员的重量;
- 3、主机安装必须水平;
- 4、主机法兰与送风弯管的截面必须平齐;
- 5、所有外墙风管都要作好防水处理;
- 6、主机接线盒必须靠寺安装,便于维修;
- 7、风管弯头接寺处要做防水弯以防止水流入室内。