

# 养鸭场用冷风机环保空调优点介绍

产品名称	养鸭场用冷风机环保空调优点介绍
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	680.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

## 产品详情

### 安装说明

：底出风机组挂墙式说明

水帘冷风机底出风技术要求：

- 1、三角支架焊接和安装要牢固；
- 2、检修平台必须能支撑机组和维修人员的重量；
- 3、主机安装必须水平；养鸭场用冷风机环保空调优点介绍
- 4、主机法兰与送风弯管的截面必须平齐；
- 5、所有外墙风管都要作好防水处理；

- 6、主机接线盒必须靠寺安装，便于维修；
- 7、风管弯头接寺处要做防水弯以防止水流入室内。

## 第二：顶出风机组挂墙式安装说明

水帘冷风机顶出风技术要求：

- 1、支架焊接和安装要牢固；
- 2、平台必须能支撑机组和维修人员的重量；
- 3、安装必须水平；养鸭场用冷风机环保空调优点介绍
- 4、法兰与送风弯管的截面必须平齐；
- 5、外墙风管都要作好防水处理；
- 6、接线盒必须靠寺安装，便于维修；
- 7、弯头接寺处要做防水弯以防止水流入室内。

## 第三：镀锌瓦屋顶安装说明

镀锌瓦屋顶安装说明技术要求：

- 1、屋架要有足够的强度承受机组和维修人员的重量；
- 2、屋顶开口尺寸应不大于风管安装尺寸20mm；
- 3、安装必须水平；

5、所有镀锌瓦风管都要作好防水处理；

6、四角必须加支撑架。

#### 第四：水泥屋顶安装说明

##### 水泥屋顶安装说明技术要求：

- 1、采用40\*40\*4角铁架与钢筋混凝土螺栓连接固定；
- 2、屋架要有足够的强度承受机组和水帘冷风机维修人员的重量；
- 3、屋顶的开口尺寸应不大于风管安装尺寸20mm；
- 4、安装必须水平；养鸭场用冷风机环保空调优点介绍
- 5、主机的法兰与送风弯管的截面必须平齐；
- 6、所有屋顶风管都要作好防水处理；
- 7、四角必须加支撑架。

##### 送风弯管规格说明

1、为保证送风阻力小，从主机接出的风管曲率半径应为管径的2倍。在1500\*1500的板上开料。其它室内弯头的曲率半径同样为管径的2倍。彼此才能达到佳的送风效果。

2、除了按一般安装工艺接室外风采用消音棉消音安装外，遵从风力集中在风管3米处左右，风力、风压形成急流不断冲激风管，碰撞产生噪音的原现，在接室内风管前2-3米均匀使用消音措施，即采用

消音棉或防火海棉粘贴在风管内径，大大加强了消音的面积，减少风压冲激风管的原动力。