

热切/PVC/鞋机 新华

产品名称	热切/PVC/鞋机 新华
公司名称	石狮市新华塑料机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:新华 生产能力:59746 (kg/h)
公司地址	中国 福建 石狮市 振狮工业区A幢1楼
联系电话	86 595 88583437

产品详情

品牌	新华	型号	90/ 100/ 120
生产能力	59746 (kg/h)	电动机功率	588 (KW)
适用原料	PVC		

一、概述风冷造粒是塑料工业中不可缺少的一道工序（例pvc、tpr材料等），经挤出机口模挤出的物料热切后直接掉入风冷系统冷却定型，具有颗粒均匀、圆滑等优点。我公司生产的风冷造粒机组性能稳定，可快速更换网具和刀具，性能稳定、低噪音、高效率等特点，深得广大客户信赖。 air cooling plastic pelletizing is an indispensable process in plastic industry (pvc,tpr materials etc).the mainframe adds heat and pressure on materials to make them in flowing state.after that, materials will be cut after extrusion through the mould head, finished granules are even and smooth.our plastic pelletizing machineries are stable in performance and able to replace net and knives rapidly. what's more, it has the excellence of low-noise and high-efficiency.therefore,it is of highly popularity and gains trust by the majority of clients.二、流程：原料或废旧回收料（原料+添加剂）--挤出主机（塑炼、排气、挤出成连续圆柱条）--切粒装置（切粒、鼓风机送出）--旋风桶（冷却定型、去作粉尘）--鼓风机--旋风桶（再次冷却、除尘）--捏和机（混合、分散、添加）--成品出 the production procedure:raw materials or 2nd hand materials(raw materials+additives)-extruder mainframe (plasticizing,extruding into consecutive columned strips-cutter (cutting wind blast sends out)-whirlwind cooler (cooling, forming and dedusting)-wind blast machine-cooling system (second cooling,forming and dedusting)-blender (mixing,dispersing and adding)-finished products.

三、主要技术参数:

螺杆直径	65- 130	中心高度	95-125mm
螺杆转速	30-80r/min	产量	5-250kg/h
螺距	45-130mn	热耗功率	7.5-45kw
长径比	12-32	驱动功率	3-45kw

压缩比	2.5-4.5	总功率	8-90kw
-----	---------	-----	--------