

输送机 旭豪科技 皮带输送机

产品名称	输送机 旭豪科技 皮带输送机
公司名称	衡水旭豪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市桃城区育才大街广厦上城169号8号楼1单元802号
联系电话	18333831688 18333831688

产品详情

1首先，调心输送机托辊支架主要起支撑作用，支撑力强，柔韧性高，摩擦小，使用寿命长。

2结果表明，新型调心输送机托辊支架的径向跳动、柔性和轴向位移均有所提高。

三。调心支架有五个要点：防尘、防水、轴向承载、抗冲击、使用寿命。

4安装在输送带两侧，防止输送带跑偏。有效地使皮带运行稳定可靠。

5自对准效果显著，重型皮带给料机，结构简单，完全能满足现代运营发展的需要。

输送机张紧装置类型：常用的张紧装置有螺旋张紧装置、重力张紧装置、固定卷扬张紧装置、自动张紧装置等

螺旋张紧装置：螺旋张紧装置结构简单，张紧行程过小。仅适用于短距离输送。一般只在长度小于80m时使用，缺点是皮带自动张紧时不能自动张紧。

重力张紧装置：重力张紧装置是结构、应用广泛的张紧装置。它用重锤自动拉紧。由于重锤是靠自身的重量来张紧的，因此可以保证在各种工况下张力保持恒定。它能自动补偿皮带的伸长。重力式张力装置的优点是安全可靠。缺点是张力不可调，空间要求大，不能在空间有限的地方使用。

固定卷扬张紧装置：固定卷扬张紧装置是利用小卷扬来张紧。卷扬机一般采用蜗轮减速器带动卷筒缠绕钢丝绳，从而拉紧皮带。缺点是只能根据需要的张力进行调整后产生固定的张力。张力不能自动调节。当绞车和控制系统出现问题时，不能产生恒定的张力或张力失效。安全性和可靠性相对较低。

输送机托辊短期损坏有两个原因

1由于落料处粉尘较多，输送机，缓冲滚筒托辊密封性能差时容易被污染，造成轴承损坏；

2缓冲橡胶圈基本上是用再生橡胶制成的，皮带输送机，不仅弹性差，而且耐磨、耐撕裂、耐老化性能差。当冲击力很小时，使用寿命只有一年左右。当冲击力较大时，十几天就会断裂脱落，对输送带造成严重损坏。在无奈的情况下，许多带式输送机开始选择昂贵的缓冲床。

结算条款：

1采用迷宫密封，便携式皮带输送机，保证轴承不受污染，轴承寿命可达10万小时以上；

2用汽车轮胎橡胶代替橡胶圈，具有耐磨、耐冲击、耐撕裂、耐老化、高弹性等突出的综合性能。缓冲滚筒托辊使用寿命提高20倍，经济效益是缓冲床的10倍。

输送机-旭豪科技-皮带输送机由衡水旭豪科技有限公司提供。衡水旭豪科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！