

螺旋式声测管 河北 50/54/57 声测管价格 桥梁桩基专业声测管厂家

产品名称	螺旋式声测管 河北 50/54/57 声测管价格 桥梁桩基专业声测管厂家
公司名称	沧州盐山鸿资管道有限公司
价格	6.50/米
规格参数	品牌:鸿资管道 规格:50-57mm 壁厚:0.7-3.5mm
公司地址	盐山县徐福东路128号（注册地址）
联系电话	13932748961

产品详情

螺旋式声测管：钢管的一端带有外丝管件，另一端有可转动的内丝，中间用密封圈进行密封。此种连接形式适用于各种壁厚声测管的连接，可根据项目的桩基及钢筋长度设定声测管长度进行加工配送，现场连接简便快捷。

使用操作步骤：

- 一、准备底管：将底管拿出放在地上，检查密封圈是否完好，管身是否有裂缝，低堵是否焊接完全。
- 二、中管连接：将中管拿出插入底管，直到插到底管底部为止，然后把螺旋紧固即可。接好后把声测管放入钢筋笼内，按规定尺寸紧固在钢筋笼的主筋上，对于没有钢筋笼的部位用钢筋支架固定或加固三根主筋，捆绑距离不得大于两米。
- 三、向钻孔内下放钢筋笼声测管的安装方法：声测管底管下入钻孔后，在声测管内加满清水，然后焊接第二节钢筋笼，焊接完毕，把上面的声测管用手托起插入下面声测管的承口端，用螺旋紧固即可。然后下放钢筋笼每到两米时需用铁丝把声测管绑扎在钢筋笼主筋上，第二节钢筋笼下放完把声测管内加满清水。等顶节钢筋笼下放完后，一定把管内加满清水，后用管帽(盖子)盖好。