

一/二级（150/250）热熔标线

产品名称	一/二级（150/250）热熔标线
公司名称	四川美恩建筑工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美恩 型号:150/250热熔
公司地址	成都市青羊区家园路32号2栋12层1号
联系电话	028-00000000 18990810792

产品详情

国标热熔涂料150/250反光标线，除了施工时面撒普通/高亮反光微珠外，在生产涂料时还需内混涂料比重20%的反光微珠。国家标准要求初始逆反射系数：白色标线 $>150(\text{cd} \cdot \text{l x} - 1. \text{m} - 2)$ ，黄色标线 $>100(\text{cd} \cdot \text{l x} - 1. \text{m} - 2)$ ；在正常使用期，能保持满足基本使用功能的逆反射系数：白色标线 $>80(\text{cd} \cdot \text{l x} - 1. \text{m} - 2)$ ，黄色标线 $>50(\text{cd} \cdot \text{l x} - 1. \text{m} - 2)$ 。

多年应用经验证明：[美恩交通标线](#)可以保证初始逆反射系数：白色标线 $>250(\text{cd} \cdot \text{l x} - 1. \text{m} - 2)$ ，黄色标线 $>150(\text{cd} \cdot \text{l x} - 1. \text{m} - 2)$ ；在正常使用期逆反射系数：白色标线 $>100(\text{cd} \cdot \text{l x} - 1. \text{m} - 2)$ ，黄色标线 $>60(\text{cd} \cdot \text{l x} - 1. \text{m} - 2)$ ；均高于现行国家一级（150）热熔反光标线逆反射系数执行标准。该类标线适用于各类等级公路，能够完全达到国家相关规范要求。