

SUH409L不锈钢卷板 409L不锈钢带 409L拉伸材料 409L汽车排气管用料 0Cr11Ti

产品名称	SUH409L不锈钢卷板 409L不锈钢带 409L拉伸材料 409L汽车排气管用料 0Cr11Ti
公司名称	佛山市阳铭钢业有限公司
价格	9600.00/吨
规格参数	品牌:阳铭 型号:409L 产地:太钢
公司地址	佛山市禅城区澜石（国际）金属交易中心第9座 贰层14号铺（住所申报）（注册地址）
联系电话	13026714566

产品详情

佛山市阳铭钢业有限公司供应409L/0Cr11Ti不锈钢（2B/BA）一级冷轧卷板，窄带、分条料、平板。可按客户要求材质、硬度、厚度及尺寸分条、平直并可代客进行卷带、直板表面加工（拉丝、磨砂、贴膜等，保证是一级冷轧正材料，软态，硬度保证，可深冲深拉制品、抛光光洁度高）。

409L抗高温性强，可实现高效率的发动机及排气系统，并减少排气系统的厚度，可减少废气的排放。409L成本低廉，柔韧性好，成材率高，容易更换，属于环保性新产品。409L不锈钢具有优良的耐腐蚀性，适合于延长汽车寿命和汽车的轻量化，且作为可回收再利用的环保材料，世界各大汽车厂商在排气系统方面采用不锈钢。汽车排气系统将汽车发动机所产生的高温、高速燃烧废气进行处理后，把它排出汽车外部。排气系统的主要功能在于减少震动和噪音，而且将废气进行再燃烧后，把它转换成清净的气体。汽车排气系统是汽车部件中长部件，该系统要承受极大的温度变化(-20~850)和高温、高速排气气体的高频震动，而且处于汽车内变化大又复杂的环境中，409L可承受的温度极限为(-20~650)。近来，由于环保对汽车尾气标准日益严格、短距离市区驾驶增加、冬季除雪剂的散布等原因，排气系统的使用标准也日趋严格，从欧-欧标准，传统的钢材无法满足其技术要求，高端的摩托车排气系统已经采用409L材料。每部车辆使用409L不锈钢量为35KGS-65KGS。

产品表面：2B/BA/No.4

产品用途：广泛应用于各类厨房餐具、能源、日用五金制品、汽车排气系统、深冲深拉(DDQ)件、折弯翻边、电子配件等各行业。

产品规格：厚度0.1mm—6.0mm 宽度6 mm—1250mm

轧制状态：热轧、冷轧

执行标准：ASTM JIS AISI GB

佛山市阳铭钢业有限公司一直为客户提供优质的不锈钢材料，以重信用、守合同、保证产品质量，多种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。