

上海英标H型钢低合金技术参数表

产品名称	上海英标H型钢低合金技术参数表
公司名称	上海欣榕商贸有限公司
价格	5120.00/吨
规格参数	材质:S275J0 型号:UC203 × 203 × 52 理重:52
公司地址	上海嘉定区曹安公路2038号华拓大厦1020室
联系电话	021-60953732

产品详情

在运输流向方面，针对当下电力、化工、建材、冶金等行业对煤炭铁路运输需求增加的市场形势，陕煤集团铁路直供以巩固“六线四区域”为核心，榆林矿区主要沿唐呼线、太中银线、瓦日线进冀鲁豫及沿海港口，沿浩吉线进“两湖一江”。彬黄矿区主要沿宝成线、襄渝线进西南区域，以重庆为主，确保完成陕煤入渝任务量。面对资源少、市场足的现状，陕煤运销集团根据用户“轻重缓急”之态，及时掌握路局进空、配置、兑现、停限装等信息，准确调整各流向日需求计划，力争日装车数大化。提供各种规格英标H型钢，特殊规格可代为定轧。批发英标H型钢，欧标H型钢，美标H型钢，日标工字钢，英标槽钢，英标工字钢等，更多规格欢迎新老客户来电咨询！136 2175 5833黄

英标H型钢材质：S355JR/J0/J2

品牌/厂家：莱钢/日照/马钢

执行标准：EN10034:1993

英标H型钢理论重量规格表

规格	重量 (kg/m)	规格	重量 (kg/m)
UB152 × 89 × 16	16.0	UC152 × 152 × 30	30.0
UB178 × 102 × 19	19.0	UC152 × 152 × 37	37.0
UB203 × 102 × 23	23.1	UC203 × 203 × 46	46.1
UB203 × 133 × 25	25.1	UC203 × 203 × 52	52.0
UB203 × 133 × 30	30.0	UC203 × 203 × 60	60.0

UB 254 × 102 × 22	22.0	UC203 × 203 × 71	71.0
UB254 × 102 × 25	25.2	UC203 × 203 × 86	86.1
UB254 × 102 × 28	28.3	UC254 × 254 × 73	73.1
UB254 × 146 × 31	31.1	UC254 × 254 × 89	88.9
UB254 × 146 × 37	37.0	UC254 × 254 × 107	107.1
UB254 × 146 × 43	43.0	UC254 × 254 × 132	132.0
UB305 × 102 × 25	24.8	UC254 × 254 × 167	167.1
UB305 × 102 × 28	28.2	UC305 × 305 × 97	96.9
UB305 × 102 × 33	32.8	UC305 × 305 × 118	117.9
UB305 × 127 × 37	37.0	UC305 × 305 × 137	136.9
UB305 × 127 × 42	41.9	UC305 × 305 × 158	158.1
UB305 × 165 × 40	40.3	UC305 × 305 × 198	198.1
UB305 × 165 × 46	46.1	UC356 × 368 × 129	129.0
UB305 × 165 × 54	54.	UC356 × 368 × 153	152.9
UB356 × 127 × 39	39.1	UC356 × 368 × 202	201.9
UB356 × 171 × 45	45.0	UB533 × 210 × 82	82.2
UB356 × 171 × 51	51.0	UB533 × 210 × 92	92.1
UB 356 × 171 × 57	57.0	UB533 × 210 × 101	101.0
UB457 × 152 × 60	59.8	UB610 × 305 × 238	238.1

在调运管理方面，陕煤运销集团坚持做大铁运基数的目标不动摇，在工作部署和组织实施上始终上下贯通，执行有力。通过多层级沟通渠道及时汇总各统销矿区的生产安排、煤质信息，掌握专用线机力配置、改造检修情况，以变应变调整销售计划。同时结合各矿区实际装车能力，细化每日装车指标，做到空重车交接的快速高效。此外，为弥补部分运力不足，利用集团自备列点对点运输优势，与路车运输协同互补，提高每日运力配置，以更高的日装车数为陕煤集团赢得更强更优的市场主导权和品牌影响力。