

# 防腐蚀塑料管件 塑料管件 晟明管阀件

产品名称	防腐蚀塑料管件 塑料管件 晟明管阀件
公司名称	江苏晟明管阀件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省镇江市扬中市经济开发区
联系电话	13852992556

## 产品详情

PPH承插三通：三通为管件、管道连接件三通常用在主管道要分支管处三通有等径和异径之分，等径三通的接管端部均为相同的尺寸;异径的三通的主管接管尺寸相同，而支管的接管尺寸小于主管的接管尺寸.对于采用无缝管制造三通来讲，目前通常所采用的工艺有液压胀形和热压成形两种.以制造标准划分可分为电标、水标、美标、德标、日标、俄标等.生产工艺：采用弯曲、挤压、推制、模压、机械加工等应用行业：我们的三通广泛用于许多工业领域，如电力、石化、化工、船舶、供热、造纸、冶金等。

### P盲板，资源必备

pp盲板，塑料管件，pph盲板，别名堵板pp盲板特卖PP盲板，数据PP盲板运费PP盲板包装PP盲板，PP堵板，PP盲法兰，PP盲板价格PP盲板-pp盲板-PPH盲板 PP盲板 法兰盲板PP盲板专场PP盲板别名：PP盲法兰，PP堵板，PP封头，PP堵头 材质：聚 颜色：白色 壁厚：4-35mm 标准：HG20539-92

产地：江苏扬中 运输：物流 包装：普通 标准：HG20539-92 工艺：模压

### PPH三通：

PP-H有更好的抗冲击性能，防腐蚀塑料管件，更好的耐化学介质腐蚀性，耐静液压强度和耐温性，工作温度范围从零下0度到零上100度，UPVC塑料管件，广泛应用于制药化工和热水输送。1. 产品性能 PP-H管材符合GB/T18742.1-2002国家标准，生产采用进口原料，其球状晶粒微小、结构细腻、排列紧密，FRPP塑料管件，意味着其具有更好的抗冲击性、耐化学腐蚀性、耐温性。1.1 耐腐蚀性：一般用于腐蚀性液体的输送，能耐大多数化学物品的腐蚀，可在很大的范围内承受PH值范围在1-14的高浓度酸和碱的腐蚀，并且具有良好的长期稳定性！1.2 卫生性能：符合GB/T17219规定。1.3 耐热保温：PP-

H化工防腐管道使用温度95度左右，该产品的导热系数仅为钢管的1/200，故有较好的保温性能。 1.4连接可靠：PP-H化工防腐管道热熔接口的强度高于管材本体，接缝不会由于管道移动或载荷的作用而断开。

1.5方便施工：PP-

H化工防腐管道质轻，塑料管路系统重量还不到金属的1/7，焊接工艺简单，安装更迅捷，施工方便。 1.6

节能省时：PP-H化工防腐管道工程综合造价低，满足复杂的工艺管道，也能在较狭小空间内以少代价安装。无污染的管路系统确保了系统有更长的服务年限，缩短了停止运转的时间，节省服务成本，降低维护费用。

防腐蚀塑料管件-塑料管件-晟明管阀件由江苏晟明管阀件有限公司提供。江苏晟明管阀件有限公司为客户提供“FRPP管,PPH管,PE管,HDPE管”等业务，公司拥有“江苏晟明,晟明管阀件”等品牌，专注于塑料管等行业。，在江苏省镇江市扬中市经济开发区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：范公成。