

# 艾默生维谛R48-1000A整流模块嵌入式通信电源20A高效模块现货供应

产品名称	艾默生维谛R48-1000A整流模块嵌入式通信电源20A高效模块现货供应
公司名称	聚能阳光电源科技(北京)有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:维谛 型号:R48-1000A
公司地址	北京市昌平区回龙观镇朱辛庄1-46栋第45栋4505
联系电话	17731889142

## 产品详情

艾默生维谛R48-1000A整流模块嵌入式通信电源20A高效模块现货供应

### 1、艾默生NetSure211 c46 嵌入式电源系统系统配置

整流模块型号：R48-1000A/R48-1000配置：4个

监控模块型号：M522B,M523B或M221B标准配置：1个

交流配电 交流输入模式：L+N+PE/220V

直流配电7路负载空开：4 × 16A/1P,2 × 32A/1P,1 × 50A/1P

电池支路2路电池空开：2 × 63A/1P

其他：2路数字量输入接口，2路干接点输出接口，2个温度传感器接口

### 2、采用特点

采用标准19英寸结构设计，具有良好的通用性

体积小，重量轻吗，嵌入式安装，节省机房面积和安装成本全正面操作，方便维护

输入电压范围宽，电网适应能力强

无损伤热插拔，在线维护，方便快捷

具有全方位的防雷保护设计，提供多路直流配电输出

具有完善的蓄电池管理功能，有效提高蓄电池的使用寿命

提供RS232、网口、干接点等多种通信接口，组网灵活，可实现远程监控

通过CE、UL、TLC等多种国内外相关认证

艾默生通信模块/艾默生模块R48-1000主要参数：尺寸41\*87\*24，输入电压80-300VAC;输入电压频率45-65HZ;输入功率因素 0.99；输出电压-42至58VAC;输出电流0.20A；输出额定效率 92%：

R48-1000主要应用于NetSure201 C23/C46两类一体化壁挂电压系统（电源机柜 25kg，600（H）×460（W）×280（D），监控装1个，模块装四个，内置12V/40AH电池4只）

NetSure211 c46 系统主要技术参数为：交流配电，供电方式单相三线，输入电压85-300VAC，输入空开63A/2P×1，防雷C级，直流配电，输出电压-42至58VDC，负载总容量80A@48VDC，电池空开63A×2；输出分路50A×1，16A×4,10A×2（电池保护，空开），内置蓄电池（1组）容量40AH@48VDC.

NetSure211 c23系统技术参数，系列重量10KG，44\*482.6\*299系统配电；供电方式单相三线，电池熔丝30A×1，输出分路10A×8,20A×2，输入特性，输入电压90-290VAC，输入电压频率45-65HZ，输入功率因素 0.99；输出电压-42至548DC；输出电流0-48A；输出额定效率 92%。