

打孔斗提机提升带参数 钢丝绳提升机皮带提升量

产品名称	打孔斗提机提升带参数 钢丝绳提升机皮带提升量
公司名称	青岛川泽翔橡胶有限公司
价格	88.00/米
规格参数	
公司地址	青岛市黄岛区铁山街道办事处铁山工业园
联系电话	0532-80757289 13061234155

产品详情

打孔斗提机提升带参数无延伸，运输量大，运行平衡，维修方便，对各种粉末状粒状块状物料适应性能好。纵向主力钢丝绳间距可以分为国标12mm,加密间距10mm和8mm。长期与各大水泥厂及设计院合作研发，产品不断改进优化,上下覆盖胶可以各加一层横向钢丝防撕裂层（密排间距1mm）或特殊耐撕裂聚酯帆布层，完全避免料斗脱落下滑等现象。

打孔斗提机提升带参数特点：伸长小，输送量大，运行平稳、维护方便、对块状物料适应性良好。打孔斗提机提升带参数用途用于垂直输送物料。广泛应用于建材、矿山、化工、轻工、机械、电力、粮食等部门。品种：按覆盖胶性能可分为：普通型、阻燃型、耐寒型、耐磨型、耐热型、耐酸碱型等品种。打孔斗提机提升带参数按内部结构可分为：普通结构型、横向增强型、预埋线圈防撕裂型提升机防撕裂钢丝绳胶带斗提机钢丝绳胶带打孔斗提机提升带参数可根据图纸免费提供数控冲床打孔，数据准确，提高现场安装速度。提供斗提机钢丝绳提升带专用接头夹具：合金接头夹具、钢板接头夹具。采用国内外精确设计理念，技术含量高，与提升带匹配度为100%。打孔斗提机提升带参数无延伸，运输量大，运行平衡，维修方便，对各种粉末状粒状块状物料适应性能好。纵向主力钢丝绳间距可以分为国标12mm,加密间距10mm和8mm。长期与各大水泥厂及设计院合作研发，产品不断改进优化,上下覆盖胶可以各加一层横向钢丝防撕裂层（密排间距1mm）或特殊耐撕裂聚酯帆布层，完全避免料斗脱落下滑等现象。提升机防撕裂钢丝绳胶带斗提机钢丝绳胶带打孔斗提机提升带参数用途：可广泛用于煤碳、矿山、港口、冶金、电力、化工等领域物料输送，斗提机钢丝绳提升带用于垂直输送物料，广泛用于建材、化工、轻工、机械、电力、水泥、抽油机、粮食等部门。