

逆流式玻璃钢冷却塔 放心选择帅尔杰冷却塔 孝感玻璃钢冷却塔

产品名称	逆流式玻璃钢冷却塔 放心选择帅尔杰冷却塔 孝感玻璃钢冷却塔
公司名称	襄阳市襄州区帅尔杰玻璃钢构件厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区伙牌镇东莞石材城B区N25 栋
联系电话	13995792589

产品详情

影响逆流闭式冷却塔冷却效率的主要因素

蒸发冷却时，玻璃钢冷却塔填料，虽然能源消耗更多，但在一年四季绝大多数时间均能满足制冷需求；空气冷却时，能源无法满足用户的制冷需求，因此空冷模式一般只在冬季或者过度季节气温较低时有较好的应用。一般，逆流闭式冷却塔的制冷量以及管程流体出口温度主要取决于以下因素：管程流体的入口温度。入口温度越高，横流式玻璃钢冷却塔，制冷量越大；但一般不高过70°。

塔的进风量、入口温度、出口温度、湿球设计温度应根据热性能曲线确定。就材料的抗寒性而言，可应用于-50的区域，但对于冷月平均温度低于-10的区域，顺序适应需要采取防结冰措施。冷却塔的成本约为3%。

风扇叶片的角度可以调整，孝感玻璃钢冷却塔，但是每个叶片的角度要保持恒定，逆流式玻璃钢冷却塔，电流不能超过电机的额定电流。风扇可以在短时间内转回来以消除冰。当冷却塔的水盘作为水箱使用时，必须安装自动供水管，特别是当供水管、排水管和溢流管被命令时。冷却塔的报价不包括这部分。在FRP冷却塔的储存和运输过程中，不允许压重物，不应暴露于火灾中，应注意防火。在冷却塔安装和运输过程中，不得使用电焊等明火，附近不得燃放。如果有阻燃要求，需要订货，加上工厂价格加8%。

标准塔的填料长时间使用填料容易软化、变形、收缩，进而影响冷效，损坏主设备。标准型的一般耐温不能大于50°。高温型的差不多能做到80°。

结构上的区别：普通冷却塔可以有多种类型，比如方形横流式冷却塔、方形逆流式冷却塔、侧进侧出冷却塔、圆形冷却塔、闭式冷却塔等等。而高温冷却塔因为其需要，塔结构的设计就需要做得很高，高

温冷却塔几乎都是方形逆流塔或者圆形冷却塔。

逆流式玻璃钢冷却塔-放心选择帅尔杰冷却塔-孝感玻璃钢冷却塔由襄阳市襄州区帅尔杰玻璃钢构件厂提供。襄阳市襄州区帅尔杰玻璃钢构件厂是从事“冷却塔,闭式冷却塔,圆形冷却塔,冷却塔公司”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:赵清元。