

# 雷诺护垫A河道岸坡防护雷诺护垫直接生产厂家

产品名称	雷诺护垫A河道岸坡防护雷诺护垫直接生产厂家
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司
价格	5.80/平方米
规格参数	丝径:2.0-2.7mm 孔径:60*80mm 材质:高尔凡
公司地址	河北省深州市双井经济开发区
联系电话	18632851268 18632851268

## 产品详情

随着我国近年来经济的卓越发展，水利工程的整体施工技术和管理机制也正在不断的进行着更替和优化，因而，工程项目的总体质量也得到了飞跃的发展。

长期以来，人们比较注重河道本身的功能，如行洪、排涝等，因此河道断面形式单一，走向笔直，河道护坡结构也比较坚硬，其主要考虑的是河道的行洪速度、河道冲刷、水土保持等。因此，河道的护坡结构主要采用浆砌或干砌块石护坡，现浇混凝土护坡，预制混凝土块体护坡，或现在比较流行的土工模袋混凝土护坡等结构。

雷诺护垫由2000年前的“羊圈”“竹笼”编织工艺演变而来，选用延展性高镀锌金属线材采用具有良好稳固性和多边性的六角形双绞合编织工艺经专业机器编织而成。铅丝石笼箱体采用一次性成型加工工艺稳固性和防冲刷性能极强，对水利工程中出现的水土流失、泥石流灾害最有很好的防治效果；六角拧编工艺形成的多孔隙网面结构具有很好的透水性和可植被性，使雷诺护垫在防护的同时起到良好的生态绿化作用。

雷诺护垫规格：

1.网孔：6×8cm 8×10cm 10×12cm 12×15cm。

2.材质：  
PVC包塑、高尔凡(锌铝合金)、热镀锌、电镀丝、镀锌(含锌量)、电镀：10-25g/m<sup>2</sup>;热镀、30-300g/m<sup>2</sup>。

3.编织工艺：三拧、五拧。通常用的都是三拧。

4.丝径：2.0-3.2mm 均可定制。

和传统的水泥防洪大堤不同，河道护岸全部采用生态工艺的雷诺护垫(上个世纪应用在意大利雷诺河河道整治工程而得名)，可有效地防止河岸遭水浪和风浪侵蚀破坏，还能达到生态平衡。

做好雷诺护垫护岸需经过多道程序：

首先清理河堤、紧实泥土，在泥土中播种生命力强、成活率高的草籽；第二步盖土工布，防止草籽被雨水和河水冲刷流失；第三步放置雷诺护垫即经过特殊处理的防腐蚀铁丝笼，网笼中填充有鹅卵石。淤泥沉淀其中，有助于长草。

雷诺护垫施工中应注意事项

(1) 网笼安装前，应修整岸坡及地面，不应有明显的隆起和凹陷。

(2) 在同一水平层施工时，应将网笼全部就位后才开始填充石料，为了防止网笼变形，相邻两个网笼（包括同一网笼的邻格室）的填石高差应不大于875px。

(3) 由人工配合溜槽进行垂直下料时，要保证石料不刺破下层土工布，对溜槽支腿的高度进行调整，达到适宜的下料入笼高度，保证施工质量；施工人员应穿平底鞋。以上信息仅供参考，施工时依据工程的实际情况而选择合适的施工方法！

致各位新老客户朋友：

关于我们：

我公司是多年来致力于生产：石笼网 格宾网 雷诺护垫 格宾石笼 铅丝石笼 路面加筋网等水利河道用网的大型生产厂家，物流体系完善，全国可发，欢迎您来电来厂洽谈合作！

关于价格：

产品的网页报价只供参考不作为实际报价。为了能给您快速报价，请您及时向我提供您采购产品的材质、规格、数量以及特殊要求等。

关于发货：

因为我们厂家产品都是定制，按客户要求直接生产，没有现货，所以在您确认无误下订单后的3-10天内发货。如仓库有现货，会即时发货的。

关于物流：

安平已建成并投入运营的冀中大型的物流园区，聚成国际物流园区成为了全国丝网吞吐量大的物流园区，这里发往全国各地机场、港口，发货及时，安全快捷。