

高频吸塑热合机 远方 高频机

产品名称	高频吸塑热合机 远方 高频机
公司名称	临安市远方电子设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:远方 产品别名:高频机 高週波设备技术参数型号:高周出力
公司地址	中国 浙江 临安市 锦城镇竹林大街
联系电话	86 0571 63818295 18968158805

产品详情

品牌	远方		产品别名				高频机				
高週波设备技术参数	型号	高周出力	振荡频率	电源电压	最大入力	振荡管	整流管	最大压力	下电极板	上下活动距离	加压方式
	gjr8-cq	8kw	27.12mhz	ac380v	13kva	7t69rb	hvp16	1t	600*800	200mm	气压
	gjr5-cq	5kw	27.12mhz	ac380v	8kva	7t85rb	hvp16	500kg	400*700	200mm	气压
	gjr8-crq	8kw	27.12mhz	ac380v	13kva	7t69rb	hvp16	1t	600*800	200mm	气压
	gjr5-crq	5kw	27.12mhz	ac380v	8kva	7t85rb	hvp16	500kg	400*700	200mm	气压

功能:适用于各类塑胶工业,吸塑包装(上,下双泡罩热合切边,泡罩与纸板的热合),汽车内饰,各类服饰,地毯压花,商标,雨衣,雨伞,吹气玩具,文具盒,塑料封面,文具盒,凉液垫,鞋类制品,坐垫,各种包装袋,箱包旅游用品等的热合加工,各种形状的花纹图案,字母文字的压制,装上简单装置还可进行烫金加工特点:

(1)抗干扰;振荡频率采用工业波段27.12mhz/40.68mhz符合国际标准,对外界设备干扰极小.(2)防打火;设有高灵敏度单片机火花保护装置,使模具和产品的损失降到最低限度.(3)过流保护,设有过载过流保护装置,在工作异常时可自动切断高压,以保护电子管等器件.(4)功率输出强劲;本机采用低损耗的同轴谐振器,故输出电力强,能以最迅速时间使制品熔接,大大提高生产率.(5)加热装置;无极加热调温装置,可依不同产品的生产需要,可调整温度,让工作效率更高.(6)推板式省力结构.