

山东格瑞德集团有限公司西安销售电话

产品名称	山东格瑞德集团有限公司西安销售电话
公司名称	山东德州风机制造有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	金光:金光 JGF-9:JGF-9 德州:德州
公司地址	德州市经济技术开发区
联系电话	18888216555

产品详情

制截然智能化.其实施用之间,它得以在周转中自动的巡检,制品周转时此中有事先编辑好的先后,这些次序有何不可自动运作.与此同时,数据采集以及兆示办事也是自动化进展的,必要产品有何不可心想事成自身的护卫金光排烟风机厂家 山东格瑞德集团

排烟风机信息化显示.对于出品运作的参数,它的数目较多,再者成品有何不可实现参数的显示,比照排烟风机机转车以及气冷温度出示.并且,它还得以显得周转的状态以及低压、低速等的护卫等.

排烟风机行使限定较广.消防风机岂但得以被用于工矿园地,并且它还得以被用来野外作业以及budui等圈子,它在各个领域都秉赋良好的动用前景.金光排烟风机厂家 山东金光集团

排烟风机由马达、叶轮、导叶内筒、外筒、内循环风冷系统五个举足轻重一些构成,拆装与维修方便.安设方便,风机可依据建筑建设的渴求采用卧式立式和吊式安上,电源三相380V50Hz.消防排烟风机,既可用于各种组构消防排烟,还可用于各种构筑、人防工程、地下铁路、斜井、山洞等排烟和排风.

在日常安装中排烟风机应注意的四个事项

排烟风机在安装时应注意以下事项：

- 1、风机的基础要求水平、坚固，且基础高度 200mm。金光排烟风机厂家 山东金光集团
- 2、风机与风管采用软管（柔性材料且不燃烧）连接，长度不宜小于200mm、管径与风机进出口尺寸相同。为保证软管在系统运转过程中不出现扭曲变形，应安装的松紧适度。对于装在风机吸入端的帆布软管，可安装稍紧些，防止风机运转时被吸入，减少帆布软管的截面尺寸。
- 3、排烟风机的钢支架必须固定在混凝土基础上，风机其钢支架与基础之间必须增加橡胶减振垫。全部风机及电动机组件都安装在整块的钢支架上，钢地架安装在基础顶部的减振垫上，减振垫用多孔型橡胶板。

4、风机出口的管径只能变大、不能变小，后出风口要安装防虫网，偏向上出风时须增加风雨帽。金光排烟风机厂家 山东