

# 12KW三相汽油发电机厂家

产品名称	12KW三相汽油发电机厂家
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号：:TO13000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

12KW三相汽油发电机厂家发电机失磁保护：失磁保护反应发电机励磁回路故障引起的发电机异常运行。失磁保护由以下四个判据组合，完成需要的失磁保护方案。低电压判据：一般取母线三相电压，也可选择发电机机端三相电压。对于取自母线电压，TV断线时闭锁本判据；取自机端三相电压，一组TV断线时自动切换至另一组正常TV。

(1) 定子侧阻抗判据：阻抗圆，异步阻抗圆或静稳边界圆，阻抗电压量取发电机机端正序电压，电流量取发电机机端正序电流。

(2) 转子侧判据：转子低电压判据和发电机的变励磁电压判据。

(3) 减出力判据：减出力采用有功功率判据，失磁导致发电机失步后，发电机输出功率在一定范围内波动，P取一个振荡周期内的平均值。发电机全失磁失步运行的危害，与部分失磁失步运行的危害相比要小。因此，失磁保护动作后，跳一次灭磁开关是必要的。另外，当励磁回路短路造成失磁时，跳灭磁开关之后，可以减小对设备的损害。

型号：TO13000ET

### 发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

#### 发动机参数

发动机型号 R670

耗油量： 395g/kw.h

油箱容积： 25L

润滑油容量： 1.5

气缸数量： 2

绝缘等级： F

启动方式： 电启动

燃油型号： 90号以上汽油

调速方式： 机械调速

冷却方式： 空气冷却

额定转速： 3600r/min

缸体结构： V形双缸、四冲程、风冷

排 放： 670CC

机油型号： SF级别机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

#### 整机参数

工作时间： 8-12H

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量： 165/175kg

外形尺寸： 950\*620\*650mm

发电机组标准配置如下

电压

电流

频率

机器运行指示

冷却风扇

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音装置

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

自适应高原专用化油器

高功率发动机版本

12KW三相汽油发电机厂家