

道路积水检测摄像机 AI智能识别积水路段

产品名称	道路积水检测摄像机 AI智能识别积水路段
公司名称	深圳火眼智能有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:火眼智能 型号:Camera JS1 所在地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区天安数码城3栋A座1202
联系电话	0755-33028888 13684930219

产品详情

产品简介

火眼智能积水检测预警系统可自动检测并识别出积水路段并自动预警，对突发暴雨造成积水及时反馈，减少暴雨对城市带来的损失。

详细介绍

一 核心功能

实时自动识别检测监控画面有无积水

二、使用场景:

道路积水实时监测、预警，做到早发现早处理，减少城市内涝灾害损失

三、产品规格

产品型号	Camera JS1
像素	200万
传感器类型	1/2.7" CMOS
小照度	0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR ; 0.001 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR
快门	1/3S至1/100,000S
镜头	4mm, 水平视场角:80° (6mm,8mm,12mm,16mm可选)
宽动态范围	数字宽动态
数字降噪	3D 数字降噪
视频压缩标准	H.265 / H.264 / MJPEG
主码流分辨率及帧率	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
接口协议	ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,GB28181,Ehome
支持协议	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour,UDP
通用功能	一键恢复,三码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,IP地址过滤
通讯接口	1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口
工作温度和湿度	-30 ~60 ,湿度小于95%(无凝结)

电源供应	DC12V / PoE(802.3af)
------	----------------------

功耗	I5 : 7W MAX
----	-------------

防护等级	IP67
------	------

尺寸 (mm)	220 x 114 x110
---------	----------------

重量	900g
----	------

积水识别	智能识别，深度学习算法
------	-------------

对道路积水自动识别并预警