

火焰明火检测摄像机 AI智能识别明火隐患

产品名称	火焰明火检测摄像机 AI智能识别明火隐患
公司名称	深圳火眼智能有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:火眼智能 型号:Camera CMD1 所在地:深圳市
公司地址	深圳市龙岗区天安数码城3栋A座1202
联系电话	0755-33028888 13684930219

产品详情

产品简介

智能识别监控范围内的明火，及时预警避免火灾带来财产损失和安全隐患。

详细介绍

一 核心功能

实时自动识别检测监控画面有无火焰

二、使用场景:

智慧消防：自动识别监测室内外明火情况，实时预警，适用于工厂、工地、智慧楼宇、商场、剧院、展会、仓库等场景。

三、产品规格

产品型号

Camera MHY1

像素

200万

传感器类型

1/2.7" CMOS

小照度

0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR ;

0.001 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR

快门

1/3S至1/100,000S

镜头

4mm, 水平视场角:80° (6mm,8mm,12mm,16mm可选)

宽动态范围

数字宽动态

数字降噪

3D 数字降噪

视频压缩标准

H.265 / H.264 / MJPEG

主码流分辨率及
帧率

50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720),

接口协议

ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,GB28181,Ehome

支持协议

TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,
PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour,UDP

通用功能

一键恢复,三码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,IP地址过滤

通讯接口

1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口

工作温度和湿度	-30 ~60 ,湿度小于95%(无凝结)
---------	-----------------------

电源供应	DC12V / PoE(802.3af)
------	----------------------

功耗	I5 : 7W MAX
----	-------------

防护等级	IP67
------	------

尺寸 (mm)	220 x 114 x110
-----------	----------------

重量	900g
----	------

明火识别	智能算法检测明火 自动检测发现明火火焰并预警
------	---------------------------