

EPDM 美国盛禧奥斯泰隆 EPDM 3722P 注塑级

产品名称	EPDM 美国盛禧奥斯泰隆 EPDM 3722P 注塑级
公司名称	东莞市顺心进出口有限公司
价格	26.80/KG
规格参数	品牌:美国盛禧奥斯泰隆 型号:3722p 产地:美国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇樟木头百顺街16号102室 (注册地址)
联系电话	18890186812 18890186812

产品详情

EPDM 美国盛禧奥斯泰隆 EPDM 3722P 注塑级 电线电缆 耐热;增韧

EPDM NORDEL IP 3722P 特性：

电性能 乙丙橡胶具有优异的电绝缘性能和耐电晕性，电性能优于或接近于丁苯橡胶、氯磺化聚乙烯、聚乙烯和交联聚乙烯。

弹性 由于乙丙橡胶分子结构中无极性取代基，分子内聚能低，分子链可在较宽范围内保持柔顺性，仅次于天然橡胶和顺丁橡胶，并在低温下仍能保持。

粘接性 乙丙橡胶由于分子结构缺少活性基团，内聚能低，加上胶料易于喷霜，自粘性和互粘性很差。

EPDM性能

EPDM具有高度的化学稳定性、卓越的耐天候性，耐臭氧、耐热性能其耐水蒸气性能也相当优异，同时还具有良好的电绝缘及耐磨性能；硅橡胶、氟橡胶相比，物理机械性能和综合性能比较均衡。硫化速度较慢，黏结性及耐脂肪族溶剂性能较差。

耐热空气老化性能

EPDM具有优异的耐臭氧、耐热、耐天候性能

，在通用橡胶中其老化性能好。热失重温度为485

0C，在130 下可长期使用，150 或更高温度下可间歇使用。EPDM还具有耐天候性

耐化学药品及耐油性能

EPDM与多数化学药品不发生化学反应，它对醇、酸、强碱、氧化剂、洗涤剂、动植物油、酮、某些酯、肌以及极性合成油脂等均具有较高的抗耐性。其不耐非极性油类溶剂，诸如汽油、苯等