

远兵机械 气动双隔膜泵 隔膜泵

产品名称	远兵机械 气动双隔膜泵 隔膜泵
公司名称	广州远兵机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区钟村街钟四工业区二路1号易事达商务大厦A8306
联系电话	13539764768 13539764768

产品详情

日本YAMADA(山田)隔膜泵的简单介绍具有优良的质量、性能和可靠性的YAMADA（山田）气动隔膜泵（NDP/DP系列）是可在所有行业任何工厂使用的多用途泵种，拥有完整的产品系列。

日本YAMADA(山田)隔膜泵的详细信息(山田)气动隔膜泵

具有优良的质量、性能和可靠性的YAMADA（山田）气动隔膜泵（NDP/DP系列）是可在所有行业任何工厂使用的多用途泵种，拥有完整的产品系列。它具有如下特点：1、具有处理多样介质的能力：高粘度、酸碱性、含固体颗粒等的

有机或无机介质2、气体驱动，安全，100%防爆3、可干转启动，自吸，能力强（自吸高度可达5-7米）4、高扬程，允许远距离输送介质。通过调节气源或出口阀门可

实现流量的无级调节5、采用设计的空气阀门(号:5，002，469)，免除了润滑，

维护更为方便6、介质在输送过程中不会改变其性能

隔膜片要有良好的柔韧性，还要有较好的耐腐蚀性能，通常用聚四氟乙烯、橡胶等材质制成。隔膜片两侧带有网孔的锅底状零件是为了防止膜片局部产生过大的变形而设置的，一般称为膜片限制器。气动隔膜泵的密封性能较好，隔膜泵，能够较为容易地达到无泄漏运行，可用于输送酸、碱、盐等腐蚀性液体及高粘度液体。

在泵的两个对称工作腔中各装有一块隔膜，隔膜泵，由中心连杆将其连结成一体。压缩空气从泵的进气口进入配气阀，通过配气机构将压缩空气引入其中一腔，推动腔内隔膜运动，而另一腔中气体排

出。一旦到达行程终点，配气机构自动将压缩空气引入另一工作腔，推动隔膜朝相反方向运动，从而使两个隔膜连续同步地往复运动。在图示中压缩空气由进入配气阀，使膜片向右运动，则室的吸力使介质由入口流入，推动球阀进入室，球阀则因吸入而闭锁；室中的介质则被挤压，推开球阀由出口流出，气动双隔膜泵，同时使球阀闭锁，防流，就这样循环往复使介质不断从入口处吸入，出口处排出。

隔膜泵又称操控泵，是执行器的首要类型，经过承受调理操控单元输出的操控信号，凭借动力操作去改动流体流量。隔膜泵通常由执行机构和阀门组成。选用压缩空气为动力源，关于各种腐蚀性液体，隔膜泵厂家，带颗粒的液体，高粘度、易挥发、的液体，均能予以抽光吸尽。气动隔膜泵其有四种原料：铝合金、铸铁、塑料、不锈钢。电动隔膜泵其有四种原料：铝合金、铸铁、塑料、不锈钢。隔膜泵依据不一样液体介质别离选用、氯丁橡胶、氟橡胶、聚偏氟乙烯、聚四六乙烯。以满足需要。安顿在各种特别场合，用来抽送种惯例泵不能抽吸的介质。

远兵机械(图)-气动双隔膜泵-

隔膜泵由广州远兵机械设备有限公司提供。广州远兵机械设备有限公司是广东广州,工业制品的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在远兵机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创远兵机械更加美好的未来。