

生物质锅炉电路板蒸汽发生器智能控制器微电脑全自动加水励海科技

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 生物质锅炉电路板蒸汽发生器智能控制器微电脑全自动加水励海科技 |
| 公司名称 | 宁波长歌贸易有限公司 |
| 价格 | 450.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:励海科技 型号:生物质锅炉控制器 产地:浙江宁波 |
| 公司地址 | 浙江省宁波市鄞州区邱隘镇德厚街282号、284号，中山东路2388号1104室-2（注册地址） |
| 联系电话 | 13738870098 13738870098 |

产品详情

本控制器所标价格为零售价，厂家批量订货或样品采购请直接联系，我们将竭诚为您服务。

宁波励海电子科技有限公司，从事工业控制器技术与产品的研发、设计、制造及销售。我司专注研发制造生物质燃烧机控制器、烘干多段定时定温控制器，果蔬粮食烘干房控制器、生物质采暖炉取暖壁炉控制器、生物质锅炉控制器、工业热风炉控制器、烘干设备控制器、电锅炉控制器、空气能烘干设备控制器等等。

一、控制器控制主流程

补水->预进料->点火->旺火->运行->后吹扫->待机

二、主要技术参数

2.1输入

>1 2组高中低水位检测

>2 2路NTC温度检测（1路备用）

>3 3路信号检测（1路报警、1路压力、1路备用）

>4 1路K型检测

2.2输出

- >负载总功率不超过2200W，内部保险丝为10A。
- >设计负载6路继电器输出220V/10A，2路可控硅输出220V/16A。
- >实际负载时需留有50%余量，特别是感性负载。
- >可直接接入控制器的负载功率应小于1100W,超出功率需接交流接触器。

2.3显示方式

- >4.3寸高清液晶屏,显示效果清晰直观

2.4变频输出

- >备用

2.5使用条件

- >电源：交流220V \pm 10%；
- >功耗： 5W；
- >工作环境：温度0-45 相对湿度 85%；
- >外型尺寸：212 \times 149 \times 71.5mm
- >开孔尺寸：205 \times 135mm柜装