

# 手动暗杆带盖刀闸阀、暗杆插板阀、零泄露不锈钢刀闸阀

产品名称	手动暗杆带盖刀闸阀、暗杆插板阀、零泄露不锈钢刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	800.00/台
规格参数	型号:DMZ73X、Y-10C 性能:耐磨,对夹式 材质:铸钢,304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

MDZ73X/H/Y-10C/16P手动暗杆带盖刀闸阀、暗杆插板阀、零泄露不锈钢刀闸阀概述：

刀型闸阀驱动方式：手动，电动，气动，液动，伞齿轮，电液动和气液动等驱动方式。

刀型闸阀外形：明杆，暗杆两种

刀型闸阀材质：铸铁、铸钢、碳钢、不锈钢、衬氟等

刀型闸阀密封：硬密封，软密封，单面密封，双面密封等多种材质密封。

手动暗杆带盖刀闸阀、暗杆插板阀、零泄露不锈钢刀闸阀产品特点

- 1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻
- 2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性
- 3、闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏
- 4、上密封填料采用柔性PTFE，密封可

靠、操作轻便灵活5、闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。刀型闸阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力1.0MPa-2.5MPa，使用温度-29-650 情况下正常工作。

刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

公称压力(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)	工作温度	适用介质
1.0 1.6	1.5 2.4	1.1 1.8	100 100	纸浆、污渣水混和

手动暗杆带盖刀闸阀、暗杆插板阀、零泄露不锈钢刀闸阀主要零部件材质

体、盖 不锈钢、碳钢、灰铸铁	闸阀 碳钢、不锈钢	阀杆 不锈钢	密封面
-------------------	--------------	-----------	-----