

冷胶包覆机 金港新 包覆机

产品名称	冷胶包覆机 金港新 包覆机
公司名称	青岛金港新机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市城阳区棘洪滩北万工业园内
联系电话	18353201323

产品详情

解析 || 实木包覆为什么这么贵？

现在实木包覆非常流行，几乎每个家具建材市场都有实木包覆材料!

因为实木包覆不仅风格简约大气，而且质量也比较稳定!但近有客户反应实木包覆有点贵，下面小编给大家介绍一下实木包覆为什么这么贵!

首先介绍一下航美实木包覆从基材、工艺、表面材料、胶水与普通产品的与众不同!

1、基材：

采用进口天然橡木作为基材

2、工艺：

采用世界先进的双面真空镀膜工艺，将实木与高科技食品级环保材料结合，达到科技与自然的和谐统一，整个生产过程中设备及原辅料完全环保，包覆机厂家，无甲醛、等有害气体释放;

3、表面材料：

3 H镀膜板采用世界公认广泛应用于食品、药品包装领域的食品级环保材料PET作为表面材料;

4、胶水：

采用德国原装进口航天的PUR胶，该胶为100%的固体成分，不含任何化学溶剂，无任何气味，在高温真空环境下溶解，溶解后与空气中的水分子反应，这时发挥胶的粘结性，PUR胶不仅不怕水，而且非常喜欢水，包覆机，所以它的防水性能非常好，也是环保的胶。

实木包覆发展史

中国实木包覆的历史，从航美开始。航美实木包覆通过19年的研发和实践，将实木线条进行物理优化技术，采用德国工艺、实木基材，历经5年的春、夏、秋、冬、东、南、西、北，产品质量均可保持高度稳定，室内使用过程发生变形、开裂、外面脱层的可能性已趋于零，并荣获国家!

包覆机操作流程

(1) 打开主电源，机器开始运行后用双手控制桶体上升，使包覆机运行到合适的加料位置。(2) 根据工艺要求进行加料操作，然后双手控制桶体下降，使包覆桶移动到适当位置后再启动包覆机旋转工作按钮，使包覆桶旋转。(3) 合理设定包覆机加热温度，包覆桶内壁温度应控制在65℃以下，多功能包覆机，不宜过高或过低。在向包覆机内添加原料及添加剂时，应按照工艺要求进行，不能随意增加减少加入量或改变加入顺序，然后进行绝缘包覆。(4) 等待粉末完全烘干后，再将加热电源关闭，并且卸料时应保持包覆桶旋转。(5) 当桶体内壁温度冷却到40℃以下时，使包覆桶停止旋转，并关闭主电源。

冷胶包覆机的优点

1将护膜覆在图片上，冷胶包覆机，使图片的强度及表面的耐磨性提高。

2使图片与外界空气隔绝防止因大气中的腐蚀性气体的腐蚀、潮湿、干燥引起变形和龟裂，雨水冲刷和紫外线照射引起的退色及变色，电脑烫金机保持图片画面的亮丽色泽经久不衰，延长图片展示寿命。

3将图片贴在展板上或布面上以制成可悬挂的广告画面。

4将特殊的面膜或板材压覆在图片上，以形成具有亮光、亚光、油画、虚拟，立体等特殊艺术效果的画面。

冷胶包覆机-金港新-包覆机由青岛金港新机械科技有限公司提供。青岛金港新机械科技有限公司是一家从事“平贴机,包覆机,覆膜机,转印机,分切机,木塑压花机,印刷机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“金港新”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使金港新在家具制造机械中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事简易分切机厂家，简易分切机批发，简易分切机价格的厂家，欢迎来电咨询。